

RC加固砂浆（聚合物加固砂浆）砂浆厂家

产品名称	RC加固砂浆（聚合物加固砂浆）砂浆厂家
公司名称	西安斯温格建材有限公司
价格	2000.00/吨
规格参数	
公司地址	西安市南二环东段31号
联系电话	86-018690497786 13655352327

产品详情

EC2000-RC加固砂浆

产品特点：

耐火、耐高温、耐腐蚀、耐老化性能优良。

强度高，抹灰操作性好。

与原混凝土结构的粘结性能良。

无收缩，基本不会产生裂缝。

二氧化碳、氯化物等的透过性差，可以预防混凝土的碳化和防止混凝土内部钢筋的腐蚀。

力学性质与混凝土相近，耐冻融及耐久性很好。

耐其他化学药品的阻抗性很好，且本材料无毒，对人体无害。

适用范围：

混凝土构筑物加固抹灰。

具有渗透性，可用于不锈钢绞线网加固。

用于修补混凝土构筑物表面的蜂窝，漏洞露筋等缺陷处理。

使用方法：

按照水灰比1：4-5的比例加水搅拌。

取一只干净桶，加入适量的水，边倒边搅拌，用低转速（每分钟1000转以下）电动搅拌棒搅拌约3-5分钟，静置2-3分钟后再次搅拌即可使用。

根据具体施工要求进行抹灰或修补即可。

每次配料宜在2小时内用完。

环境温度高于35℃，应设遮阳设备，以免材料直接在阳光下曝晒失水。

技术指标：

检测项目

性能指标

检测结果

抗折强度(Mpa)28d

6.0

抗压强度(Mpa)

7d

28d

>20

中性化抵抗性(mm)28d

<5.0

粘结强度(Mpa)

常温常态28d

>1.0

1.8

冷热反复28d

>1.0

1.5

透水量 (g)

<20

18

24h吸水量(g/m³)

<1000

625

吸水系数(kg/cm² · h^{0.5})

<0.5

0.4

包装贮存：

本品包装规格为25kg/袋。

本品宜存放在室内干燥、通风、防潮、防雨环境中，保质期6个月。

本品无毒、无味、无辐射，符合环保要求，可按一般货舱物贮存运输。