

testo 104防水温度计

产品名称	testo 104防水温度计
公司名称	北京亿赛得科技发展有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:德图 型号:testo 104 功能:测温仪
公司地址	北京市西城区
联系电话	010-66189322 13520573897

产品详情

testo 104可折叠式防水温度计

食品行业良好的测量工具，符合 HACCP 和 EN 13485 法规要求

可在水下冲洗，防护等级IP65

探头可折叠式设计，坚固的金属部件；操作快速简便

自动识别最终测量值，保持功能

testo 104 食品温度计适用于食品生产、仓储及运输过程中，快速简便的检测液态、半固态及其他多种介质内的食品中心温度。

详情产品描述

坚固的金属部件，表面具有橡胶涂层的防滑手柄，长而稳固的温度探针，以及防水防尘的设计。testo 104防水型食品安全测温仪尤其适用于食品行业。

可折叠式防水温度计适用于食品行业

温度检测是品控、冷链物流及食品安全的关键所在。testo 104食品温度计适用于食品生产、仓储及运输过程中，快速简便的检测液态、半固态及其他多种介质内的食品中心温度。细小而坚固的探针尖端确保无痕刺入式测量。在探头仅打开30°角的情况下也能实现食品中心温度的测量，极其适用于难以触及部位

的测量。testo 104在测量完成后可水下冲洗的折叠式食品中心温度计。折叠式探头在完成测量后折叠收纳入仪器外壳。随机配备彩色自粘性标签，可粘帖于指定位置，帮助用户区分特定的工作人员或工作区域。testo 104折叠式食品中心温度计符合 HACCP 和 EN 13485法规要求，同时防尘防水设计，是食品行业良好的测量工具。

产品包含

testo 104 防水食品温度计，带可折叠式温度探头，包括自粘式彩色标贴，电池，说明书及出厂报告。

技术规格	
测量范围	-50 ~ +250 ° C
测量精度	± 1.0 ° C (-50 ~ -30.1 ° C) ± 0.5 ° C (-30 ~ +99.9 ° C) ± 1 %测量值 (+100 ~ +250 ° C)
分辨率	0.1 ° C
响应时间 t ₉₉	t ₉₉ = 10 s (measured in moving liquid)
重量	165 g (incl. batteries)
尺寸	265 x 47 x 20 mm (展开探针) 163 x 47 x 20 mm (probe folded away)
操作温度	-20 ~ +60 ° C
外壳	ABS / ABS-PC 玻璃纤维 10%
防护等级	IP65
Product colour	white
探针套管长度	102 mm
探针套管末端长度	32 mm
探头杆直径	3 mm
探头头部直径	2.3 mm
更多特性	Auto hold, hold, min./max.
测量比例	0.5 s
标准	EN 13485
EU-/EG-法规	2004/108/EG
电池类型	2 AAA 电池
电池使用时间	100 h (at +25 ° C without display illumination)
显示屏类型	LCD (Liquid Crystal Display)
显示屏尺寸	单行
显示屏背光灯	带背光灯
存放温度	-30 ~ +70 ° C