

保定超音波清洗机 金属件超声波清洗机 热水高压清洗机

产品名称	保定超音波清洗机 金属件超声波清洗机 热水高压清洗机
公司名称	北京长宏建翔科技发展有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	中国北京市门头沟区石龙工业区永安路14号
联系电话	86-4000528816

产品详情

保定超音波清洗机 金属件超声波清洗机 热水高压清洗机：

一、CX系列小型超声波清洗机，台式超声波清洗机，微型超声波清洗机，桌面型超声波清洗机；

CX单槽式超声波清洗机，www.lijin8896.cn www.bjcsb.com www.bjchjx.com（董德建 13366075488）
(010-58472961)超音波洗净设备，医用超声波清洗机，超声波清洗机；

CX超声波清洗设备，超声波眼镜清洗机，超声波清洗机 超音波洗净机，投入式超声波震板。

保定超音波清洗机 金属件超声波清洗机 热水高压清洗机：

二、公司业务重点覆盖：LED、LCD、PCB板、电子、半导体、生物、化工、光学、制冷、马达、IT、通讯、机械、航空、汽车与零部件制造，半导体开发、集成电路开发、真空电子行业、在线生产、微小产品、研究和发、考古学、纺织处理、半导体行业、塑料橡胶行业、生命科学实验、TEM、SEM样品及支架清洗等各工业领域，以及在商业、民用清洗中深得用户信赖

保定超音波清洗机 金属件超声波清洗机 热水高压清洗机：

三、长翔超声波清洗机广泛应用到胶塞清洗、轴承清洗、玻璃清洗、超声波气相清洗、五金清洗、光学清洗、化油器清洗、眼镜清洗、笔头清洗、刀具涂覆清洗、铁路用清洗、光学清洗、工业喷淋清洗、网板清洗、喷油嘴清洗；超声波发生器、超声波换能器、超声波清洗、超声波清洗线；标准型机械控制超声波清洗机、小型数码液晶显示控制超声波清洗机、台式民用超声波清洗机、工业超声波清洗机/超声波设备/清洗设备/的研究开发、设计生产、保定超音波清洗机 金属件超声波清洗机 热水高压清洗机：

四、主要应用：超声波频率 40,000 Hz 内胆材料 全不锈钢冲压槽 SUS304 外壳材料 SUS304 容量 15 L
时间控制 1-30分钟机械控制 电源 AC 100 ~ 120V, 50 / 60Hz AC 220 ~ 240V, 50 / 60 Hz 超声波功率 300 W，
6枚震头 加热功率 300W 外形尺寸 360 x 330 x 330 mm (L x W x H) 内胆尺寸 330 x 300 x 150 mm (L x W x H)
包装尺寸 460 x 400 x 370 mm (L x W x H) N.W. 10.0 kg G.W. 11.0 kg

保定超音波清洗机 金属件超声波清洗机 热水高压清洗机：

五、主要应用：

- 1.面板及内槽均采用进口SUS304# 2.0不锈钢板制作，内槽尺寸为：600*680*500mm；
- 2.门板均采用进口SUS304# 1.0不锈钢板制作，外形尺寸为760*840*700mm；
- 3.发热功率为4000W，温度为30-110度可调； 4.他激式可调线路，可0-100%调整超声波清洗功率。
- 5.换能器共42PCS，功率为：2100W/2520W（50-60W/PC） 6.可附送清洗蓝1个，清洗机盖一个。
- 7.整机保用一年，一年内免费维修。
- 8.可根据需要订做各种有特殊要求的超声波清洗机及超声波清洗机振板。

规格	CX-1200P CX-1500P CX-1800P
输出功率	1200W 1500W 1800W
频率	20KHZ
输入电压	(单相) 220V
最大输入功率	1.2 KW 1.5KW 1.8KW
焊头行程	75MM
振荡系统	ROUTE线路
输出时间	“富士”时间控制0.01-9.99S
电流指示	输出震幅指示
气压	气压范围1-8bar
振头冷却系统	风冷
焊接面积	100 150 170
使用压缩机	1HP

外形尺寸	主机尺寸 550*450*1100
净重	100kg