

和创HC5030A X射线检查设备 图像清晰操作便捷X光安检机

产品名称	和创HC5030A X射线检查设备 图像清晰操作便捷X光安检机
公司名称	广东和创电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:和创 型号:HC5030A 产地:中国
公司地址	深圳市龙华新区大浪丽荣路国乐产业园1栋10楼
联系电话	0755-8939999 18666295618

产品详情

简介

和创HC5030A X射线安全检查设备是广东和创电子科技有限公司自主研发的单能X光安检机。利用高度集成的Linux操作系统及优化的配置，系统运行、操作更便捷。

优势

全面：国内全数字安检机，从信号接收到图像显示，全数字信号传输处理，抗干扰能力强、图像清晰。

系统：嵌入式Linux操作系统，采用多核ARM、架构简单、功耗极低、节能环保，并具有实时状态监控功能，随时掌握设备工作进程。

真实参数：产品实际使用中的各项性能参数与出具的检测报告完全一致，检测报告结果更真实可信。

安全环保：设备符合安全环境标准，一键关机及智能节能模式荣获专利。

稳定可靠：产品生产过程严格按照ISO9001质量管理体系进行管控，通过严格的高低温试验、湿热试验和震动试验，确保产品无故障连续运行10000小时以上。

服务保障：24小时售后电话随时为客户提供技术支持，服务团队分布全国各地，提供安装、维护与检修。

检测效果图

技术指标

基本参数

通道尺寸：500mm（宽）*300mm（高）

传送带速度：0.22m/s

负载能力：150kg

穿透力：大于11mm钢板

线分辨力：0.0787mm金属丝

穿透分辨力：0.127mm金属丝

空间分辨力：水平：1.0mm，垂直：1.0mm

辐射安全

单次检查剂量：小于1 μ Gy

泄露射线剂量率：小于0.3 μ Gy/h（在距设备外表面5cm的任意处测试均符合且优于国内外健康安全标准）

高效防辐射：采用双层错缝、耐磨、结实的铅帘，超厚2-5mm铅板确保设备安全可靠

X射线发生器

数字接口

管电压：80KV，电流0.6mA

冷却 / 工作周期

密封式油冷 / 100%

设备功能

图像处理功能：彩色/黑白、局增、超增、边缘增强、灰扫、反色、高穿、低穿、增亮、减暗、放大/缩小、回拉/前拉。

系统功能：开机自检、多级用户管理、图像管理、TIP管理、曲线诊断、系统设备信息、图像镜像、1-16倍无级放大、操作员培训、定位过包图像、清空通道提醒、设备信息查询、快速切换语言、U盘升级软件、远程实时查看图像、一键校准、一键关机、智能滚筒（选配）。

结构设计

机架：融合先进的工业设计理念，防锈、防腐、防线缆损伤，庄重稳固。

防夹手装置：通道进出口的皮带下方及接物架独特防夹手设计，安全可靠。

皮带：输送带表面钻石纹面印花，使用中更耐切割、耐刮花；2mm厚度更耐拉伸，不易变形；表面防静电

电处理，使用时不易被污染.

安装数据

外形尺寸：（不含接物架）1660mm（长）*746mm（宽）*1165mm（高）

工作电源：220VAC(±10%) 50±3HZ

功耗：0.5KW