

美国ELO1739L触摸显示器ELO触摸屏

产品名称	美国ELO1739L触摸显示器ELO触摸屏
公司名称	上海娇润贸易有限公司
价格	4700.00/台
规格参数	
公司地址	富平路299弄25号1401
联系电话	暂无

产品详情

机型 1739L 外壳 / 边框颜色 铁件/黑色小型外框 显示类型 活动矩阵TFTLCD 显示器尺寸 17.0英寸
显示区域 水平：13.3英寸（338毫米）；垂直：10.6英寸（270毫米） 显示器尺寸
宽度：14.5英寸（368毫米）；高度：12.0英寸（306毫米）；厚度1.9英寸（49毫米） 最佳（真实）分辨率
1280 × 1024 其它支持分辨率 1280 × 1024 60,70,75HZ;1152 × 864 75HZ;1024 × 768 60,70,75HZ;1024 × 768
65HZ(Sun) 832 × 824 75HZ(Mac);800 × 800 56,60,72,75HZ;720 × 400 70HZ;720 × 350 70HZ;840 × 480
60,72,75HZ;840 × 480 68HZ(Mac) 颜色 16.7M 亮度 - LCD面板 LCD面板：280cd/m²
亮度 - 带触摸屏的LCD面板 IntelliTouch(表面声波)：257cd/m²;Surface Capacity(表面电容屏)：238cd/m²
响应时间 25毫秒 视解(从中间) 水平(左/右)：89°/89°;垂直(上/下)：89°/89°
对比度(标准值) 1500:01:00 输入视频模式 RGB模拟 输入同步模式 分离式H/V同步、合成同步、绿同步
输入视频信号连接器 MiniD-Sub 15针VGA型连接器 输入频率 水平：31.5 - 80.0KHZ;垂直：56.3 - 75HZ
电源 类型：内置，带有电源插口可选择外置电源;输入(线)电压：+12VDC + 5%,2.5A标准，3.0A最大
外置电源(线)电压：100 - 240VAC，50 / 60HZ 功耗 显示器最大36W;显示器及电源线：40W 温度
工作温度0 - 40 ;储藏温度 - 20 - 60 湿度 工作湿度20% - 80%;储藏湿度10% - 90%; 显示器MTBF
50.000小时 重量(近似) 实重：8.8磅(4.0公斤);运输重量：11.5磅(5.2公斤) 保修
触摸显示器：3年质保期;背光灯寿命：中等亮度50.000小时。