

室内隔墙板 陶粒 长方形

产品名称	室内隔墙板 陶粒 长方形
公司名称	鹤岗市兴安区天世有陶粒厂
价格	78.00/平方米
规格参数	芯材:陶粒 形状:长方形 规格:90120
公司地址	黑龙江省鹤岗市兴安区新华农场陶瓷厂院内
联系电话	86 0468 6699102

产品详情

芯材	陶粒	形状	长方形
规格	90 120	材质	页岩石
产地	鹤岗	等级	一级
品牌	天世有	形态	微孔状

页岩陶粒；是黑龙江省鹤岗市天世有陶粒厂，用几千年前形成的页岩石烧注而成的，隔音阶它耐高温，绝缘，是建筑建材；保温，隔热，隔音，吸热，吸声材料。

高强度轻质墙板的优点 1.

高强度墙板可达到代替实心粘土砖的作用，它具有隔音和保温功能，可实现墙体改革的目的。 2.

采用墙板可以提高施工速度，减轻地基荷载，增加使用面积，改善居住环境。 3.

墙板中使用了粉煤灰及炉渣，可以达到保护环境的作用，实现可持续发展的战略。 4.

可安排下岗工人就业，解决社会问题。 5. 用高强度轻质墙板能从整体上降低建筑荷载，与砌块相比，能降低建筑成本。省去每50公分的砌体需要的拉结筋，省去卫生间的止水梁，省去剪力墙填充部分的砂浆抹面原料及人工费用。一面与200mm的剪力墙拉平，一面空出11mm的空间，能增加用户的居住面积。 6.

更重要的是：高强度轻质墙板能克服我国目前所有墙板间的裂缝问题。板与板间的连接是通过机械与化学复合连接方法构成。该技术刚申请专利，这将是我国墙板能广泛应用的一把钥匙。 7. 墙体材料中，墙体的耐久性是最重要的指标。而高强度轻质墙板由于其材料的特点，使其冻融达50次，可与楼体建筑物同等寿命。从建筑成本及用户的角度来看，其成本低。 8. 从隔音的角度来看，由于陶粒的使用不仅隔热，而且隔音，隔音指标，在目前全国的墙板种类中，居于领先。做过特别的检测，隔音指标达49芬贝。

9. 在节能方面，两层90mm的墙板，中间隔2mm的空气层，其热传导系数为0.66。总之，该产品是符合国家产业政策的利国利民的新型隔音、保温建材产品，具有较强的市场竞争能力。此方案是可行的。该方案已在哈尔滨市立项。项目合同号为cx2010ch015001。并取得黑龙江省建筑节能证书，黑龙江省科技成果证书以及新型墙体材料和建筑节能产品登记确认证书。该产品有希望成为粘土砖的真正替代品。