

# 华为R4850G6整流器50A通信电源参数

产品名称	华为R4850G6整流器50A通信电源参数
公司名称	山东路飞电源科技有限公司
价格	500.00/台
规格参数	华为:电源模块 型号:华为R4850G6 数量:2000
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19号二楼231（注册地址）
联系电话	13181733620

## 产品详情

### 华为R4850G6整流器50A通信电源参数

华为集多年开发和网上运行经验，为满足3G、FTTx、数据通信设备、传输设备和接入设备等网络需求而设计的高可靠、高功率密度、高性能、全数字化通信电源整流模块。实现220V单相/110V双火线交流输入转换为稳定的48V直流输出；输出电流为50A.输出功率3000W.

### 2、R4850G6主要技术参数

#### 基本指标

尺寸：40.8（高）mm × 105（宽）mm × 281（深）mm

重量： 2kg

散热模式：强制风冷

#### 输入特性

工作电压：85 ~ 300VAC

输入电压制式：单相三线制（或110VAC双火线）

输入频率：45 ~ 66 Hz额定值50Hz/60Hz

输入电流： 19A

功率因数“ 0.99

THD : 5%

输出特性

输出电压 : 42 ~ 58VDC缺省值53.5VDC

输出功率 : 3000W ( 176 ~ 300VAC )

环境指标

工作温度 : -40 ~ +75

存储温度 : -40 ~ +75

相对湿度 : 5% ~ 95% ( 无凝露 )