

美国elo触摸屏，电阻，表波，电容触摸屏

产品名称	美国elo触摸屏，电阻，表波，电容触摸屏
公司名称	上海娇润贸易有限公司
价格	650.00/片
规格参数	
公司地址	富平路299弄25号1401
联系电话	暂无

产品详情

详细介绍：极大的输入灵活性耐污染性高负荷应用下的高准确性产品的使用寿命长符合NEMA4/4 × 12和IP65密封标准AccuTouch触摸屏是经实践证明的五线电阻屏领域的市场领导者。它们要求可靠性、输入灵活性和耐污染性的各和暖应用的最佳解决方案。凭借其受专利保护的五线电阻传感器，AccuTouch触摸屏所提供的触摸反应性可确保高负荷应用环境下的触摸无漂移和高准确性。AccuTouch触摸屏经过密封处理，可防止污染，而且经过认证符合NEMA4/4 × 12和IP65密封标准。它们的使用寿命长，可承受超过3500万次的触摸。AccuTouch触摸屏是销售点（POS）、投票机、工业自动化、医疗设备和办公自动化等的理想解决方案。机械指标 输入方法 手指、戴手套的手和触摸笔激活 可供尺寸 6.4

- 21.3 (162.6毫米 - 541毫米) 电气指标 定位精度 标准偏差小于0.080英寸 (2毫米) 分辨率 4096 × 4096

触摸激活力 通常小于盎司 (113克) 表面耐久性 (强度) 3H (按照ASTM D3363标准) 预期寿命

经操作测试，单点无故障触摸次数可达3500万 控制器

电路板：串口(RS232)及USB1.1;芯片：串口(RS232)及USB 光学指标 透光率

HL产品：80%+/-5%(波长为550纳米时);增强型产品：60%+/-5%(波长为550纳米时) 环境指标 温度

工作温度：- 10 ~ 50 ;存储温度:- 40 ~ 71 工作相对湿度

功能性工作极限：90%RH(最高湿度为35 时) 功能性存储极限：90%RH(最高湿度为35 时) 高度

工作高度：最高可达海拔10.000英尺 (3.048米)存储高度：最高可达海拔 5 0.000英尺 (15.240米)无故障

耐化学性 化工原料：丙酮、二氯甲烷、甲基乙基酮、异丙醇、乙烷、松节油、矿油精、无铅汽油、柴油

、机油、传动液，防冻剂食用化工品：氨基玻璃清洁剂，洗衣粉，清洁剂 (Fantastic、Formula409、Joy等

品牌)、醋、咖啡、茶、油脂、食用油、盐 静电保护

符合EN81000-4-2标准，可承受高达15KV的20次放电 机构认证 UL、cUL、TUV、CE、FCC、ClassA

密封性 符合NEMA4&12以及IP65标准 质保期 触摸屏：3年质保期;控制器：3年质保期