

丙烯酸聚氨酯面漆厂家施工工艺

产品名称	丙烯酸聚氨酯面漆厂家施工工艺
公司名称	山东奥辉漆业集团有限公司
价格	21.00/kg
规格参数	品牌:奥辉 规格:24kg/组 产地:山东济宁
公司地址	山东省济宁市任城区李营街道中德广场B座办公楼01单元11层1116号
联系电话	15563179214 15563179214

产品详情

丙烯酸聚氨酯面漆厂家施工工艺

丙烯酸聚氨酯面漆是由羟基丙烯酸树脂、颜填料、助剂、溶剂等组成，与芳香族聚氨酯固化剂组成的双组份面漆。该漆的性能优势较突出，具有良好的耐候性：丙烯酸树脂涂料耐候性优，漆膜抗紫外线性能强，不粉化、不脱落；并且漆膜机械性能优，耐磨、硬度高、耐冲击性强，符合产品标准，涂层颜色多样，光泽好，装饰性强，涂装后工件美观，提升整体质感。广泛应用于室内外机械、电器、仪表、钢结构、码头、化工厂、化肥厂、电厂等等金属表面作装饰防腐保护层。

上面介绍到了丙烯酸聚氨酯面漆的性能优势，想必大家也有所了解了，那么你知道丙烯酸聚氨酯面漆的施工工艺吗？那么接下来给大家分享一下丙烯酸聚氨酯面漆施工工艺：

1. 将钢铁表面进行喷砂除锈，将油污清理干净。
2. 按照A：B=（1：1桶）进行混合，并搅拌均匀。
3. 现用现配，3小时内用完。
4. 采用喷涂或刷涂均可。每道间隔3-6小时。

5. 稀释占漆总量的25%-30%。刷涂占油漆总量的10%
6. 涂装完毕要在完全干燥的情况下（5-7天）方可放置室外。
7. 遇有雨天和湿度大于80%，不宜施工。
8. 检测漆膜的性能及耐水性，防锈性，需在漆膜完全干燥5-7天后进行。