

elo1915触摸显示器，触摸屏elo触摸显示器

产品名称	elo1915触摸显示器，触摸屏elo触摸显示器
公司名称	上海娇润贸易有限公司
价格	4900.00/台
规格参数	
公司地址	富平路299弄25号1401
联系电话	暂无

产品详情

机型 1915L 外壳 / 边框颜色 Dark gray 显示类别 活动矩阵TFTLCD 液晶屏尺寸 Size: 19.0" diagonal Type: Active matrix TFT LCD Aspect ratio: 5 x 4 显示区域 Horizontal: 14.82" (376.32 mm) Vertical: 11.85" (301.06 mm) 显示器尺寸 Width: 16.9" (429 mm) Height: 14.92" (379 mm) Depth: 8.15" (207 mm) 尺寸图编号 MS600183 Rev A 最佳 (真实) 分辨率 1280 x 1024 其它支持分辨率 1280 x 1024 at 60 or 75 Hz 1152 x 864 at 75 Hz 1024 x 768 at 60, 65, 70 or 75 Hz 832 x 624 at 75 Hz (Mac) 800 x 600 at 56, 60, 72 or 75 Hz 720 x 400 at 70 Hz 720 x 350 at 70 Hz 640 x 480 at 60, 66, 72 or 75 Hz 颜色 16.7 million with dithering 亮度 - LCD面板 LCD panel: 300 cd/m2 (typical) 亮度 - 带触摸屏的LCD面板 with AccuTouch: 240 cd/m2 (typical) with IntelliTouch: 270 cd/m2 (typical) 响应时间 5 msec (typical) 视角 (从中间) Horizontal (left/right): $\pm 80^\circ$ or 160° total Vertical (up/down): $\pm 80^\circ$ or 160° total 对比度 (标准值) 800:1 (typical) 输入视频模式 Analog (no proprietary video card needed) 输入同步模式 Separate horizontal and vertical sync, composite sync and sync-on-green 输入视频信号连接器 Mini D-Sub 15-Pin VGA type 输入频率 Horizontal: 31.5-80 kHz Vertical: 56.3-75 Hz 电源 Type: Internal, with jack to accept power from optional external brick AC input (line) voltage: 85-265 VAC, 47 - 63 Hz DC input (line) voltage: 12.0 VDC ± 0.75 V 附加功能 无 功耗 50 W max. 温度 工作温度 0 - 40 ; 储藏温度 - 20 - 60