

PZ673Y-10NR气动灰渣阀、气动高温刀闸阀、气动高温灰渣阀

产品名称	PZ673Y-10NR气动灰渣阀、气动高温刀闸阀、气动高温灰渣阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2000.00/台
规格参数	型号:PZ673W-10NR 材质:2520不锈钢, 310S 性能:耐磨
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

PZ673Y-10NR气动灰渣阀、气动高温刀闸阀、气动高温灰渣阀、气动超高温排渣阀产品特点：

1、PZ673W-10NR-6NR-16NR气动高温刀型闸阀、耐高温灰渣阀，不锈钢刀闸阀按照口径不同制成暗杆和明杆两种形式(暗杆DN50~900mm，明杆DN50—900mm)，全圆形的直流通道设计不存渣、不卡阻。刀板底端加工成刀刃状，对松软物料如纤维、纸浆、木浆具有切断功能，同时有良好开启和关闭作用。在刀板上端安装有硬聚四氟乙烯刮泥器，可防止粉尘、砂砾等擦伤性物质进入填料盒，可显著提高刀板寿命。阀板材质选用不锈钢、精磨抛光处理可获得密封效果。设计紧凑、占据空间小、重量轻、价格便宜、易于安装、耐磨防堵措施完善、便于维修、使用方便及寿命长，并且可任意选用驱动装置。2、阀体、填料函均为精密铸造，其中阀体采用凸缘式整体铸造，材质可根据用户需要选用304、316、316L、WCB、2Cr13，密封圈采用PTFE增强聚四氟乙烯材质，耐腐蚀、耐磨损、不沾渣。3、阀板有5个支撑点，使阀板有很好的自对中。当阀门处于关闭状态，并承受背压时，阀板不发生偏移。4、气动刀闸阀可以配置手轮、手动拉链、正齿轮传动、伞齿轮传动、气动和电动。5、气动刀闸阀内部可制成V形、三角形、五角形通道。V型闸板可作为调节控制使用。6、气动刀闸阀连接形式有对夹式、法兰支耳式，密封有金属对金属硬密封、金属对聚胺脂、带增强的聚四氟乙烯软密封。7、适用介质：金矿粉、尾矿、纸浆、木浆、纤维、粉尘、化学品处理污水、沉淀池、矿砂、炉渣、煤泥、沥青、料仓出口、水果、谷物、水泥浆、屠宰厂废水等。

PZ673Y-10NR气动灰渣阀、气动高温刀闸阀、气动高温灰渣阀标准规范：

设计制造标准：结构长度标准：GB/T 12221-2005连接法兰标准：GB/T 9113压力温度等级：GB/T 12224-2005试验检验标准：GB/T 13927-2008

PZ673Y-10NR气动灰渣阀、气动高温刀闸阀、气动高温灰渣阀性能参数：

公称压力

PN

壳体试验

1.5 Mpa

密封试验

1.1 Mpa

工作温度

橡胶 80 四氟密封 180 硬密封 425

适用介质

糖浆、纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物

零件材质：

阀体、上盖

碳钢、不锈钢

阀板

不锈钢

阀杆

密封圈

橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

PZ673Y-10NR气动灰渣阀、气动高温刀闸阀、气动高温灰渣阀连接尺寸(mm)：

MPa

DN

L

D

D1

D2

H

N-M

D0

1.0

50

43

160

125

100

330

4-M16

180

65

46

180

145

120

360

80

195

135

390

220

100

52

215

155

440

8-M16

125

56

245

210

185

510

230

150

280

240

210

600

8-M20

280

200

60

335

295

265

700

360

250

68

390

350

320

840

12-M20

300

78

440

400

368

960

400

350

500

460

428

1110

16-M20

400

102

565

515

482

1250

16-M22

450

114

615

532

1380

20-M22

530

500

127

670

620

585

1530

600

154

780

725

685

1800

20-M27

600

700

165

895

840

800

2150

24-M27

800

190

1010

950

898

2420

24-M30

680

900

203

1110

1050

1005

2680

28-M30

680