

TDS1539触摸显示器，触摸显示器

产品名称	TDS1539触摸显示器，触摸显示器
公司名称	上海娇润贸易有限公司
价格	2500.00/台
规格参数	
公司地址	富平路299弄25号1401
联系电话	暂无

产品详情

钢/银色		
4 : 3 15寸液晶	4 : 3 17寸液晶	4 : 3 19寸液晶
1280*1024@60Hz		
水平 : 30~80KHz 垂直 : 24.5~45KHz	水平 : 30~80KHz 垂直 : 60~75KHz	水平 : 30~80KHz 垂直 : 60~75KHz
水平: 11.97" (304.1 mm);垂直: 8.98" (228.1 mm)	水平: 13.3" (338 mm);垂直: 10.6" (270.3 mm)	水平: 14.8" (376 mm);垂直: 11.85" (301mm)
1670万		
LCD液晶 : 250cd/m2 (典型)	LCD液晶 : 300cd/m2 (典型)	LCD液晶 : 300cd/m2 (典型)
红外触摸屏 : 230cd/m2 (典型)	表面声波屏 : 280cd/m2 (典型)	表面声波屏 : 280cd/m2 (典型)
表面声波屏 : 230cd/m2	红外触摸屏 : 280cd/m2	红外触摸屏 : 280cd/m2
<16ms	<14.7ms	<20ms
450:01:00	500:01:00	800:01:00
水平 (左/右) : 120度 (60度/60度)	水平 (左/右) : 140度 (70度/70度)	水平 (左/右) : 160度 (80度/80度)
垂直 (上/下) : 100度 (50度/50度)	垂直 (上/下) : 130度 (65度/65度)	垂直 (上/下) : 170度 (85度/85度)
50000小时 到1/2亮度		

50000小时显示	50000小时显示	50000小时显示
VGA或DVI (可选)	VGA	VGA
Mini D~Sub 15~Pin VGA type		
	金属后壳上方开口引出OSD, 可调节亮度, 对比度等	金属后壳上方开口引出OSD, 可调节亮度、对比度等
声波和红外可选		
RS232和USB双接口	RS232和USB双接口	RS232和USB双接口
<15ms	<15ms	<15ms
后背75 mm X75mmVESA孔安装, 侧面可拆		
外部电源适配器供电:100~240V AC, 50~60 Hz		
<30W	<40W	<45.5W
工作: 0度到50度; 存储: ~20到60度		
工作: 10%~90%RH; 存储: 5%~90%RH, 无结露	工作: 20%~80%RH; 存储: 10%~90%RH, 无结露	工作: 20%~90%RH; 存储: 10%~90%RH, 无结露
336.4 x 264.4 x 42.2(mm)	368x 306 x 48(mm)	415x 343x 50(mm)
410 x 360 x 165(mm)	460x 409 x 175(mm)	515x 450 x 175(mm)
净重: 2.9kg / 装箱:5kg	净重:4kg / 装箱:6kg	净重:4.6kg / 装箱:7kg
整机三年		
FCC , CE , RoHS		