

# 咸宁欧盟标准欧标槽钢UPN50x25x5精选厂家

产品名称	咸宁欧盟标准欧标槽钢UPN50x25x5精选厂家
公司名称	上海绪杰贸易有限公司
价格	5620.00/吨
规格参数	型号:UPN50*25* 材质:S235/S355 执行标准:EN标准
公司地址	浦东新区新场镇沪南公路7508弄2-24(双)号3层 (注册地址)
联系电话	19946279018 19526212133

## 产品详情

咸宁欧盟标准欧标槽钢UPN50\*25\*5精选厂家型钢资讯：从热处理生产角度看，为了获得细小的奥氏体晶粒，宜选用本质细晶粒钢。这样，其晶粒长大倾向小，淬火温度范围宽，生产上容易掌握。、碳氮共渗时出现的黑色组织是什么？如何避免？黑色组织是指碳氮共渗表层中出现的黑点，黑带和黑网。为了防止黑色住址的出现，渗层中氮含量不宜过高，一般超过Wn.5%就易出现点状黑色组织，渗层中氮含量也不宜过低，否则易形成拖氏体网。因此氮的加入量要适中，氮气量过高，炉气露点降低，均会促使黑色组织的出现。初轧坯的特点初轧坯时以钢锭为原料，经均热，开坯轧制而成的。初轧坯具有规格范围广，钢种多的特点。钢锭经过压缩比为2 - 3，轧成的初轧坯压缩比大，从而改善了组织。但轧制不能消除钢锭表面缺陷，也不能消除偏析，缩孔等内部缺陷。初轧坯的表面质量及内在质量主要取决与钢锭的原始状况。初轧坯在生产中发生烧损并要切头，切尾，因此初轧坯金属收得率比连铸坯低1%左右。连铸坯的特点连铸坯是用钢水直接浇注拉矫而成的。欧标槽钢材质性能标准：EN10025标准欧标槽钢外观尺寸标准：EN10034标准欧标槽钢规格型号表

销售：日标槽钢、日标角钢、欧标工字钢、欧标H型钢、美标H型钢 品名规格型号 材质  
米重/公斤UPN80欧标槽钢 80\*45\*6\*8 S235/S275/S355 8.64 UPN100欧标槽钢 100\*50\*6\*8.5 S235/S275/S355  
10.60 UPN120欧标槽钢 120\*55\*7\*9 S235/S275/S355 13.40 UPN140欧标槽钢 140\*60\*7\*10 S235/S275/S355  
16.00 UPN160欧标槽钢 160\*65\*7.5\*10.5 S235/S275/S355 18.80 UPN180欧标槽钢 180\*70\*8\*11  
S235/S275/S355 22.00 UPN200欧标槽钢 200\*75\*8.5\*11.5 S235/S275/S355 25.30 UPN220欧标槽钢  
220\*80\*9\*12.5 S235/S275/S355 29.40 UPN240欧标槽钢 240\*85\*9.5\*13 S235/S275/S355 33.2UPN260欧标槽钢  
260\*90\*10\*14 S235/S275/S355 37.9UPN280欧标槽钢 280\*95\*10\*15 S235/S275/S355 41.8UPN300欧标槽钢  
300\*100\*10\*16 S235/S275/S355 46.2UPN320欧标槽钢 320\*100\*14\*17.5 S235/S275/S355 59.5UPN350欧标槽钢  
350\*100\*14\*16 S235/S275/S355 60.6UPN380欧标槽钢 380\*102\*13.5\*16 S235/S275/S355 63.1UPN400欧标槽钢  
400\*110\*14\*18 S235/S275/S355 71.8UPE80欧标槽钢 80\*50\*4\*7 S235/S275/S355 7.9UPE100欧标槽钢  
100\*55\*4.5\*7.5 S235/S275/S355 9.82UPE120欧标槽钢 120\*60\*5\*8 S235/S275/S355 12.1UPE140欧标槽钢  
140\*65\*5\*9 S235/S275/S355 14.5UPE160欧标槽钢 160\*70\*5.5\*9.5 S235/S275/S355 17UPE180欧标槽钢  
180\*75\*5.5\*10.5 S235/S275/S355 19.7UPE200欧标槽钢 200\*80\*6\*11 S235/S275/S355 22.8UPE220欧标槽钢  
220\*85\*6.5\*12 S235/S275/S355 26.6UPE240欧标槽钢 240\*90\*7\*12.5 S235/S275/S355 30.2UPE270欧标槽钢  
270\*95\*7.5\*13.5 S235/S275/S355 35.2UPE300欧标槽钢 300\*100\*9.5\*15 S235/S275/S355 44.4UPE330欧标槽钢

330\*105\*11\*16 S235/S275/S355 53.2UPE360欧标槽钢 360\*110\*12\*17 S235/S275/S355 61.2UPE400欧标槽钢  
400\*115\*13.5\*18 S235/S275/S355 72.2欧标槽钢UPN50\*25\*5尽管如此，氯化钾镀锌一面世，立刻普遍受到欢迎。发展十分迅速，已占据镀锌的半壁江山。从市场上看，镀锌工艺主要是两个镀种：碱性锌酸盐和酸性氯化钾镀锌。其他镀锌工艺均已相形见绌，缓慢退出历史舞台。/金属矿产：发生在日本芝浦宫城县冲及伊豆半岛东方冲的地震纪录及三个观察点分别记录的地面傅立叶波谱（FourierSpectrum）说明，震动频率在2Hz左右。1976年四川松潘地震记录与此相似。1976年唐山地震和2008年四川汶川地震时，震动频率也都是2Hz左右，强震持续时间在2min以内，如美国Elcentro地震为10s、唐山地震23s、松潘地震3s、日本阪神地震20s、日本芝浦地震为30s~40s。