

西门子FDCI181-1单输入模块监视模块

产品名称	西门子FDCI181-1单输入模块监视模块
公司名称	盐城众安消防设备有限公司
价格	.00/只
规格参数	品牌:西门子 型号:FDCI181-1 产地:北京
公司地址	盐城市嘉元广场东区幢北1518室
联系电话	0515-88779233 18962006835

产品详情

西门子FDCI181-1单输入模块监视模块

一，西门子FDCI181-1输入模块特点：

满足国家标准GB16806-2006《消防联动控制系统》

1个可监视无源干接点输入端口

输入信号线路开路或短路故障可监视（需连接终端电阻）

内置微处理器信号处理

输入信号经智能判定，可防止外界噪声干扰

LED指示灯状态显示

全自动地址设定，无需编码器设置或者拨码开关

通过FD18-BUS供电

通过FD18-BUS与控制器通讯（独立地址）

适用于干燥、粉尘或潮湿的环境

产品标签上自带可撕式编码贴，方便工程调试

二，FDCI181-1输入模块应用接线说明：

通过输入信号可监视干接点的状态，每个输入信号可通过控制器或配置工具配置为以下工作方式：

状态输入或火警输入

开路 and 短路监视

在状态输入时，根据开关位置不同可设置为：

– 常闭触点 NC 输入

– 常开触点 NO 输入

状态输入和火警输入

火警输入一旦启动即触发火警，状态输入一旦启动即触发监视状态改变。

线路监视

监视输入线路的“开路”或者“开路及短路”故障。为实现上述功能，须在输入线路上正确连接终端电阻。当输入线路发生短路时，向控制器发出故障信号。输入信号应是无源信号。

三，西门子FDCI181-1单输入模块端子接线图：

1，常开触点：

西门子FDCI181-1单输入模块常开触点

2，常开(闭)触点

西门子FDCI181-1单输入模块常开(闭)触点

四，常见设备接线图：

西门子FDCI181-1单输入模块常见设备接线图

五，接线端子说明：

西门子FDCI181-1单输入模块端子接线说明