

# 常州图文快印封套PVC不干胶立等可取

产品名称	常州图文快印封套PVC不干胶立等可取
公司名称	天宁区红梅合辉图文设计服务部
价格	10.00/件
规格参数	品牌:常州辰信 纸张:铜版纸、双胶纸、皮纹纸等 工期:12小时
公司地址	常州市天宁区竹林南路康云明居1-3号
联系电话	0519-85351453 15051995597

## 产品详情

常州图文快印封套PVC不干胶立等可取 根据装订书的规格变化，应相应地调整两根钉子的中心。调整时，松紧螺母，紧固钩底板可沿水平方向任意移动，达到理想状态时锁定锁紧螺母。在垂直方向上，如果把爪子举得太高，书就会被挤出来；如果抬得太低，装订的书就不会牢固。首先，整个调整：松开紧固钩推杆两端的螺母，然后旋转紧钩推杆，调整提升机的位置，然后改变紧钩爪的提升高度，如果每个紧钩爪的高度相同，则锁定两个螺母，调整调整的末端，否则分别调整：松紧螺钉，旋转调节螺钉，调整螺旋驱动提升板以改变紧钩爪的高度。但需要注意的是，PDF是一种较为固定的终端型文件格式，如果要将其转化为完全可编辑的DOC、RTF或TXT文件，未必能够得到理想的版式效果，而且很可能需要二次编辑排版。：如果你发送的打印文件需要模切加工，将模切线建立一个单独的图层。这样，可以在印刷前关闭文件中的这个图层。此外，如果你得到的样张是印有模切线的，一定要让你的印刷厂知道这些线不需要打印。这听起来很简单，但有很多人不会这样做。如果遇到此类情况，就需要尽量减小设备的排废张力。如果设备的排废张力已经调到还是不能解决问题，那么就需要在前期工艺设计的时候，将排废边设计得宽一些，以保证模切过程中不会频繁出现排废边断裂情况。数码印刷的表面覆膜，特别是在印刷领域的大面积后，将有助于在印后处理中发挥非常好的作用，特别是在裁切或包装以保护印刷品方面。双面印刷品的单面覆膜可能没有好处，因为未覆膜的一面可能更容易因后续加工过程中的摩擦而使印刷色料剥落。