

矿用隔爆兼本质安全型智能真空电磁起动器200

产品名称	矿用隔爆兼本质安全型智能真空电磁起动器200
公司名称	徐州煤矿机械厂西安办事处
价格	面议
规格参数	
公司地址	陕西省西安市雁塔区长安南路375号恒大国际
联系电话	029-85351757 15029202659

产品详情

一、用途与性能

QJZ-200/1140(660)W起动器，适用于甲烷及煤尘爆炸危险的煤矿井下，在交流50HZ，电压为1140V或660V的供电线路中。可直接或远距离控制三相交流电动机，并可在停止时进行换向，具有过载、欠压、短路、断相，漏电闭锁等保护功能。

二、产品特点

- 1、液晶汉显，中文界面，能实时显示系统电压、三相电流、故障类别，时钟等。
- 2、人机对话功能：在不打开前门的情况下，通过前门按钮，利用中文菜单，方便地对各项保护参数及开关功能进行整定，具有故障记忆，翻查功能。
- 3、具有标准的RS485通信接口，可实现四遥功能，即遥控、遥测、遥信、摇调，计算机井上井下联网。即能远方测量电压、电流、电网对地绝缘、远方通讯（开关状态，井上指令），远方调整短路、过载整定值。

三、技术参数

额定电流（A）	200	电寿命AC（万次）	6		
额定电压（V）	1140	660	引入电缆装置（mm）	电力线路	控制线路
hcosφ=0.75(KW)时控制电	22~296	13~171		∅ 32~ ∅ 6	∅ 14.5~ ∅

动机的功率范围 (KW)				6	21
外型尺寸 (mm)	840 × 528 × 830				