

# testo 184 H1 USB型温湿度记录仪

产品名称	testo 184 H1 USB型温湿度记录仪
公司名称	北京亿赛得科技发展有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:德图 型号:testo 184 H1 功能:温湿度记录仪
公司地址	北京市西城区
联系电话	010-66189322 13520573897

## 产品详情

### testo 184 H1 USB型温湿度记录仪

轻松编程和报告，无需附加软件（即插即用）

测量数据存储可存储多达 60,000 个测量值

轻松更换电池

电池寿命长达 500 天

用于记录仪编程和数据分析的软件

方便的 Excel 导出功能

从此时起，利用适用于空气湿度和温度的数据记录仪 testo 184 H1 也可以安全、舒适地监控食品、药物、电子设备或艺术品等敏感产品的运输。在记录数据时，湿度记录仪通过开始/停止按钮确保了简单的操作。您可以在目标地点通过观察显示屏或 LED 确认，在运输期间是否遵守了规定的限制值。

### 产品描述

通过testo 184 H1 USB型温湿度数据记录仪，您可以对药品、食品、电子产品和艺术品等敏感货物的运输进行长时间限制的监视。当抵达目的地后，只需看一眼LED显示就可以知道运输过程中是否超出了配置的限制值。要获得详细的信息，只需将记录仪连接到计算机，就可以立即生成包含所有相关数据的PDF

报告。为了使用户能够更加高效、方便地使用数据记录仪，所有必要的文件和信息都直接、安全地保存在 testo 184 H1 中：配置文件、指导手册和记录数据的 PDF 报告。

testo 184 H1 温度数据记录仪的存储容量可以记录 6 万 0 千个测量值。测量速率可以在 1 分钟到 24 小时之间随意选择。电池的寿命为 500 天。testo 184 H1 温度数据记录仪采用标准电池，用户可以自行更换。

testo 184 H1 符合 GxP、21 CFR Part 11 和 HACCP 标准。德图集团获得 ISO 9001 认证，并通过内部审计和认可的外部审计来保证遵循各项规范。

testo 184 H1 温湿度记录仪优点概览：

清晰的警报指示只需看一眼 LED 就可以知道运输过程中是否超出了限制值。操作简单 testo 184 H1 数据记录仪操作起来非常直观，无需经过专门培训或以前的经验就可以使用：按下“开始”按钮开始数据记录。按下“停止”按钮结束数据记录。配置简单 testo 184

H1 数据记录仪中都保存了一个配置文件，这使 testo 184 H1 的配置变得非常简单 –

无需下载、无需安装、无需用户界面、也无需额外的成本。方便的读数 testo 184 H1 数据记录仪连接到电脑的 USB 介面后，可以立即创建一份带有运输资料的 PDF 报告。这符合遵循 PDF/A 标准的长期存档。现场手机读数/打印通过 NFC，还可以将数据从数据记录仪无线传输到兼容的 Testo 快速打印机（选件）。IT 安全性 testo 184

H1 数据记录仪无需安装或下载软件就可以安全地工作，因此不会有防火墙或杀毒软件引发的 IT 问题。

产品包含

testo 184 H1 温湿度数据记录仪和电池。

技术规格	
测量范围	-20 ~ +70 ° C
测量精度	± 0.5 ° C (0 ~ +70 ° C)
	± 0.8 ° C (-20 ~ 0 ° C)
分辨率	0.1 ° C
响应时间	t90 = 30 min
测量速率	1 min ~ 24 小时
湿度测量范围	0 ~ 100 %RH
湿度测量传感器	

Measuring rate

重量参数

44 g

尺寸

97 x 40 x 12 mm (LxWxH)

操作温度

外壳	ABS
防护等级	IP30
系统要求	Adobe Acrobat Reader
产品颜色	白色
标准	CE 2014/30/EU; CFR 21 Part 11 (in use with testo ComSoft CFR-Software)
标定证书类型	HACCP证书
通道	2 内置
操作时间	无限制
授权	CE
单次报警	LED显示
电池类型	3V锂电池
电池使用时间	500天 (在+25 ° C时 , 测量周期15分钟)
显示屏类型	segment LCD
显示屏尺寸	单行
显示屏背光灯	no
数据传输	USB 接口; NFC
存储量	60,000 个测量值
存放温度	-55 ~ +70 ° C