

testo 184 T2用于运输监控的温度数据记录仪

产品名称	testo 184 T2用于运输监控的温度数据记录仪
公司名称	北京亿赛得科技发展有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:德图 型号:testo 184 T2 功能:测温仪
公司地址	北京市西城区
联系电话	010-66189322 13520573897

产品详情

testo 184 T2用于运输监控的温度数据记录仪

轻松编程和报告，无需附加软件（即插即用）

测量数据存储可存储多达 40,000 个测量值

符合GxP, 21 CFR Part 11, HACCP和EN 12830规范

电池寿命长达 150 天

用于记录仪编程和数据分析的软件

方便的 Excel 导出功能

从此时起，利用温度记录仪 testo 184 T2 也可以安全、舒适地监控药物、食品或电子设备等敏感产品的运输。在记录数据时，温度记录仪通过开始/停止按钮确保了简单的操作。您可以在目标地点通过观察显示屏或 LED 确认，在运输期间是否遵守了规定的极限值。

详情产品描述

通过testo 184 T2温度数据记录仪，您可以对药品、食品或电子产品等敏感货物的运输进行时间为150天的监视。

当抵达目的地后，只需看一眼显示器或LED就可以知道运输过程中是否超出了配置的限制值。要获得详细的信息，只需将记录仪连接到计算机，就可以立即生成包含所有相关数据的PDF报告。为了使用户能够更加高效、方便地使用数据记录仪，所有必要的文件和信息都直接、安全地保存在testo 184 T2仪器中，配置文件、检定证书、指导手册和记录数据的PDF报告。

testo 184 T2的存储容量可以记录4万个测量值。测量速率可以在1分钟到24小时之间随意选择。testo 184 T2符合GxP、21 CFR Part 11、HACCP和EN 12830标准。德图集团获得ISO 9001认证，并通过内部审计和认可的外部审计来保证遵循各项规范。

testo 184 T2 温度记录仪优点概览：

清晰的警报指示

只需看一眼LED就可以知道运输过程中是否超出了限制值。

操作极其简单

testo 184 T2操作起来非常直观，无需经过专门培训或以前的经验就可以使用：按下“开始”按钮开始数据记录。按下“停止”按钮结束数据记录。配置非常简单testo 184 T2中都保存了一个配置文件，这使testo 184 T2的配置变得非常简单 –

无需下载、无需安装、无需用户界面、也无需额外的成本。方便的读数将testo 184 T2数据记录仪连接到计算机的USB接口后，可以立即创建一份带有运输数据的PDF报告。这适合遵循PDF/A标准的长期存档。现场手机读数/打印通过NFC，还可以将数据从记录仪无线传输到Testo快速打印机（选件）。IT安全性testo 184

T2数据记录仪无需安装或下载软件就可以安全地工作，因此不会有防火墙或杀毒软件引发的IT问题。

产品包含

testo 184 T2温度数据记录仪，包括 ISO 检定证书（保存在testo 184 T2仪器中）、电池和一个双面胶带（方便数据记录仪的粘帖固定）。

技术规格

测量范围	-35 ~ +70 ° C
测量精度	± 0.5 ° C
分辨率	0.1 ° C
响应时间	t90 = 30 min
测量速率	1 min ~ 24 小时
重量	44 g
尺寸	97 x 12 x 40 mm (LxWxH)
操作温度	
外壳	ABS
防护等级	IP67
系统要求	Adobe Acrobat Reader
产品颜色	白色
标准	EN 12830; DIN EN 50581:2013; CE 2014/30/EU; DIN EN 61326-1:2013; CFR 21 Part 11 (in use with testo ComSoft CFR-Software)
标定证书类型	HACCP证书
通道	1 内置
操作时间	150 天

授权
单次报警
电池类型

CE; RTCA/DO-160G
LED显示
锂电池，不可更换