

# testo 184 T4 USB型温度记录仪

产品名称	testo 184 T4 USB型温度记录仪
公司名称	北京亿赛得科技发展有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:德图 型号:testo 184 T4 功能:测温仪
公司地址	北京市西城区
联系电话	010-66189322 13520573897

## 产品详情

testo 184 T4 USB型温度记录仪 ( -80 ° C 超低温版 )

轻松编程和报告，无需附加软件（即插即用）

测量数据存储可存储多达 40,000 个测量值

轻松更换电池

用于-80 ° C的超低温运输环境

用于记录仪编程和数据分析的软件

方便的 Excel 导出功能

利用温度数据记录仪 testo 184 T4 也可以安全、舒适地监控含干冰的药物的运输。在记录数据时，湿度数据记录仪通过开始/停止按钮确保了简单的操作。您可以在目标地点通过观察 LED 确认，在运输期间是否遵守了规定的极限值。

## 产品描述

在正常条件下，干冰的升华温度为零下 78.48 。通过testo 184 T4温度数据记录仪，您可以对温度达到

-80 °C、采用干冰的药品运输进行长时间限制的监测。当抵达目的地后，只需看一眼LED显示就可以知道运输过程中是否超出了配置的限制值。要获得详细的信息，只需将记录仪连接到计算机，就可以立即生成包含所有相关数据的PDF报告。为了使用户能够更加高效、方便地使用数据记录仪，所有必要的文件和信息都直接、安全地保存在testo 184 T4中。

testo 184 T4的存储容量可以记录4万个测量值。测量速率可以在1分钟到24小时之间随意选择。电池的寿命为100天（零下80度、测量速率为15分钟的情况下）。testo 184 T4温度数据记录仪采用标准电池，用户可以自己更换。

testo 184 T4符合GxP、21 CFR Part 11、HACCP和EN 12830标准。德图集团获得ISO 9001认证，并通过内部审计和认可的外部审计来保证遵循各项规范。

## testo 184 T4温度记录仪优点概览

清晰的警报指示只需看一眼LED就可以知道运输过程中是否超出了限制值。操作极其简单testo 184 T4操作起来非常直观，无需经过专门培训或以前的经验就可以使用：按下“开始”按钮开始数据记录。按下“停止”按钮结束数据记录。配置非常简单testo 184 T4中都保存了一个配置文件，这使testo 184 T4的配置变得非常简单 – 无需下载、无需安装、无需用户界面、也无需额外的成本。方便的读数将testo 184 T4数据记录仪连接到计算机的USB接口后，可以立即创建一份带有运输数据的PDF报告。这适合遵循PDF/A标准的长期存档。现场手机读数/打印通过NFC，还可以将数据从数据记录仪无线传输到兼容的Testo快速打印机（选件）。IT安全性testo 184 T4数据记录仪无需安装或下载软件就可以安全地工作，因此不会有防火墙或杀毒软件引发的IT问题。

## 产品包含

testo 184 T4温度数据记录仪，包括ISO检定证书（保存在testo 184 T4中）、电池和一个双面胶带（方便数据记录仪的粘帖固定）。

技术规格	
测量范围	-80 ~ +70 °C
测量精度	± 0.8 °C (-80 ~ -35.1 °C)
	± 0.5 °C (-35 ~ +70 °C)
分辨率	0.1 °C
响应时间 t	t90 = 30 min
测量速率	1 min ~ 24 小时
重量参数	44 g
尺寸	97 x 12 x 40 mm (LxWxH)
操作温度	
外壳	ABS
防护等级	IP67
系统要求	Adobe Acrobat Reader
Product colour	white
标准	EN 12830; CE 2014/30/EU; DIN EN 50581:2013; DIN EN 61326-1:2013; CFR 21 Part 11 (in use with testo ComSoft CFR-Software)
标定证书类型	HACCP证书
通道	1 内置
操作时间	无限
授权	CE; RTCA/DO-160G

单次报警  
电池类型  
电池使用时间  
数据传输  
存储量  
存放温度

LED  
锂电池TLH-2450, 3V, 可更换  
100天 (在-80 ° C时, 测量周期15分钟)  
USB 接口; NFC  
40,000 个测量值