

testo 606-1迷你型刺入式水份仪

产品名称	testo 606-1迷你型刺入式水份仪
公司名称	北京亿赛得科技发展有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:德图 型号:testo 606-1 功能:温湿度记录仪
公司地址	北京市西城区
联系电话	010-66189322 13520573897

产品详情

testo 606-1迷你型刺入式水份仪

测量木材、水泥以及建材的水分含量

内置多种木材及建材特性曲线

保持功能，保持上一次读数以便读取

操作简便，带背光显示屏

testo 606-1是一款便携式水份测量仪，用于检测木材，墙面以及各种其他表面及建材的水份含量，小巧精致，可装入任何衣物口袋。不仅适用于从业人士，同时适用于想要得到专用仪器测量结果的业外人士。

详情产品描述

testo 606-1材料水份测量仪优点一览：操作简便；测量精确可靠；适用于不同木材及建筑材料。测量时将两个电极插入木材或建材内需进行检测的区域，测量结果即以重量比的形式显示于显示屏上。保持键，用于冻结上一次测量读数，带背光显示屏确保该仪器适用于各种照明条件的应用场合。标配插拔式保护帽以及背带，保证该水份检测仪安全存放，同样标配的挂绳可防止仪器意外掉落。

testo 606-1迷你型刺入式水分检测仪内置特性曲线

testo 606-1内置不同木材及建材特性曲线。因此，所有水份检测测量结果均直接以重量百分比显示。木材

水分检测特性曲线:

榉木

杉木

落叶松木

橡木

松木

枫木

建材水分检测特性曲线:

水泥板

混凝土

石膏

无水石膏砂浆

水泥砂浆

石灰砂浆

砖

产品包含

testo 606-1 迷你型刺入式水份测量仪，包括保护帽，背带包，电池及出厂报告。

技术规格材料水分

8.8 ~ 54.8 %重量比;
榉云杉、落叶松、桦木、樱桃、核桃

7.0 ~ 47.9 % 重量比;
橡树、松树、枫树、灰树、花旗松、柳桉

0.9 ~ 22.1 % 重量比; 水泥砂浆层、混凝土

0.0 ~ 11.0 % 重量比; 无水石膏砂浆层

0.7 ~ 8.6 % 重量比; 水泥砂浆

0.6 ~ 9.9 %重量比; 石灰砂浆、石膏

0.1 ~ 16.5 % 重量比; 砖块
± 1 %

材质

技术参数	0.1
操作温度	1 s
防护等级	119 x 46 x 25 mm (包括保护套)
电池类型	-10 ~ +50 ° C
电池使用时间	IP20
存放温度	2 AAA 电池
重量	200小时 (正常使用, 关闭背光灯)
	-40 ~ +70 ° C
	90 g (包括电池和保护帽)