

矿用隔爆兼本质安全型六回路智能真空电磁起动器

产品名称	矿用隔爆兼本质安全型六回路智能真空电磁起动器
公司名称	济源市华宇矿业电器有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	市煤气公司路西(韩村段)
联系电话	15565620815

产品详情

一、用途与性能

QJZ-1600/1140型六回路电磁起动器，适合用于有甲烷及煤尘爆炸危险的煤矿井下，在交流50HZ，电压1140V或660V供电线路中，可对六台三相交流电动机的起动、停止进行控制，可以根据现场需要实现各回路之间的单独控制、多回路联动控制以及回路之间的切换控制。可组成单控、联控、顺控、单机双速、双机双速等九种工作状态。具有过载、短路、断相、欠压、漏电闭锁等保护功能。

二、产品特点

- 1、容量大：六个回路总电流达1600A.
- 2、六回路之间可以任意组合各种逻辑控制方式，通过液晶中文“菜单”进行人机“对话”，实现单机、双速、双速双机、顺控、联控、混控等功能。
- 3、使用智能化综合保护器与控制单元，具备智能开关的如下特性：
 - A、液晶汉显，中文界面，实时显示三相电流，系统电压及各种故障显示，并具备故障查询功能。
 - B、在开关不打开前门的情况下，通过液晶汉显中文菜单，实现人机对话功能；实现各种参数的整定。
 - C、具有计算机通讯接口，可远距离传输开关状态、电流、电压。实现计算机井上、井下联网。
- 4、采用快开门结构及析页芯板，井下维修方便。

三、技术参数

		主回路数
--	--	------

额定电流 (A)	工作总电流 : 1600A		电寿命AC4 (万次)	6	
额定电压 (V)	1140	660		电力线路	控制线路
hcosf=0.75时控制电动机的功率范围 (KW)	60~590	35~340	引入电缆装置 (mm)	f32~f71	f10~f33
外形尺寸 (mm)	2700 × 880 × 990				

总电流1600A分配如下：第一和第二两个回路*大工作电流均为400A,第三和第四两个回路工作电流之和*大为400A,第五和第六两个回路工作电流之和*大为400A。