

## 70—140目水处理石英砂滤料 专业生产

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 70—140目水处理石英砂滤料 专业生产         |
| 公司名称 | 北海市明源矿业有限公司                  |
| 价格   | .00/个                        |
| 规格参数 | 滤料类型:石英砂<br>适用对象:水<br>用途:水过滤 |
| 公司地址 | 北海市福成镇端田村委朱沙岭生坭塘             |
| 联系电话 | 18777991177                  |

### 产品详情

|       |                            |      |                   |
|-------|----------------------------|------|-------------------|
| 滤料类型  | 石英砂                        | 适用对象 | 水                 |
| 用途    | 水过滤                        | 性能   | 耐酸、耐碱、耐低温、防火、防静电  |
| 类型    | 高效                         | 品牌   | 明源                |
| 吸附率   | 97.8 ( % )                 | 抗压力  | 100 ( kgf )       |
| 密度    | 1.75 ( g/cm <sup>3</sup> ) | 孔隙率  | 43--47 ( % )      |
| 磨损率   | 0.03                       | 化学成分 | sios <sub>2</sub> |
| 盐酸可溶率 | 0.02 ( % )                 |      |                   |

#### 【产品展示】

#### 【产品知识】

石英砂滤料是采用天然石英矿石，经破碎，水洗，筛选，酸洗，烘干，二次筛选而成的一种水处理滤料；常用的石英砂滤料主要有两种，一种是普通石英砂，另一种是精制酸洗砂。石英砂滤料具有：硬度大，抗腐蚀性好，密度大，机械强度高，载污能力线使用周期长的特点，是化学水处理的理想材料。

石英砂滤料起到过滤作用，就像水经过砂石渗透到地下一样，将水中的那些悬浮的物阻拦下来，主要针对那些细微的悬浮物。

石英砂作为过滤料的应用：石英砂是与过滤容器结合，用于截留水中悬浮物胶体等颗粒杂质，从而起到过滤作用。

普通石英砂滤料:主要用在污水处理中,用三五年都没问题,只要防止石英砂流失就行,被污染了不要紧,因为污水处理中,污泥可以进行好氧或者厌氧呼吸,将污水中的污染物降解。

精制石英砂滤料:用在纯水处理中,在砂滤器中,一般2到3年就要更换,通常被污染后,污染物包住石英砂就不能再起到很好的过滤作用了,只能更换。石英砂滤料通过so9001-2000质量体系认证。在中性及值在范围内的酸性水中都很稳定,但在碱性水中有微溶解,化学水处理中sio<sub>2</sub>增量不超过2mg/l。

### 精制石英砂滤料的理化分析

分析项目 鉴定数据 分析项目 鉴定数据 分析项目 鉴定数据 sio<sub>2</sub>含量 99% 容重 1.75t/m<sup>3</sup> 可溶率 0.4%  
莫氏硬度 7 磨损率 0.3% 耐酸度 耐强酸 沸点 2550 破碎率 0.35% 耐碱度 耐碱性能良好 溶点 1480 灰粉率  
0.25% zn含量 0.005% 比重 2.67 空隙率 43% 其它金属含量 不超过国家饮用水标准

### 【公司介绍】

我厂是专业加工铸造用石英砂的厂家,有固定的砂源.年加工生产原砂达到20万吨,生产各种规格的石英砂.系全国好几家著名铸造厂家的固定供应商.主要生产:铸造砂:sio<sub>2</sub>含量98—99.5% fe<sub>2</sub>o<sub>3</sub>含量0.5—0.3%,粒度30—50目,40—70目,50目—100目,70目—140目(可根据用户需要调整)。砂粒光洁,含泥量<0.2-0.3%,角型系数<1.35-1.47,含水量<0.01-0.03%,粒度比值合理,具有良好的复用性。焙烧砂(相变砂)是在烘干擦洗硅砂的基础上,经过870 以上的高温焙烧,使砂粒发生相变膨胀。经过相变处理后的硅砂其灼减量、发气量大大降低,可有效减少铸件在高温浇筑时因旁长引起的铸造缺陷。用焙烧砂加工覆膜砂可大大降低树脂加入量,使覆膜砂性能得到优化,用于生产特殊性能的覆膜砂。北海银滩砂质洁白,用做高尔夫球场坑道砂、玻璃钢用砂、以及滤料用砂都是非常不错的选择。其中我厂加工的玻璃钢用砂sio<sub>2</sub>含量达到99.5%,fe<sub>2</sub>o<sub>3</sub> 0.25.同时我厂还生产加工铸造用铬矿砂(复合砂)欢迎各企业和商家来人来函,我们期待与您的合作.

### 【推荐产品】