

testo 315-3环境CO/CO2测量仪

产品名称	testo 315-3环境CO/CO2测量仪
公司名称	北京亿赛得科技发展有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:德图 型号:testo 315-3 功能:CO2检测仪
公司地址	北京市西城区
联系电话	010-66189322 13520573897

产品详情

testo 315-3环境CO/CO2测量仪

精度的电化学CO传感器，耐冲击的红外CO2传感器

测量值超出设定限值时，发出声光报警

操作简便，坚固耐用

经TV测试，符合EN 50543标准

testo 315-3 环境气体检测仪，操作简便，坚固耐用，能快速准确地测量环境CO/CO2，符合 EN 50543 标准。

详情产品描述

操作简便，坚固耐用，这些特性使得testo 315-3被客户接受。testo 315-3二氧化碳及一氧化碳气体检测仪适用于并行测量供热系统、通风管道等设备中的CO和CO2，测量读数能即时显示于仪器的显示屏上，当测量值超出所设定的限值时仪器会发出声光报警，报警限值可由用户根据应用工况而自行设定。testo 315-3配备节电锂充电电池，并带有自动关机功能。testo 315-3 可与testo 330烟气分析仪配合使用，其测得的CO/CO2值能通过红外传输端口传输至烟气分析仪内。

多种附件可供选配

testo 315-3环境一氧化碳及二氧化碳测量功能。以下附件可供选配以适应其他应用需求：

保护软套：防尘、防水，保护Testo

315-3环境CO/CO₂测量仪在脏污及潮湿的应用场合的测量作业不受影响

Testo红外快速打印机：可实现现场快速数据报告打印。测量数据通过红外端口由测量仪器传输至红外打印机

温湿度模块：选配后可实现快速可靠的温湿度测量

产品包含

testo 315-3 环境CO/CO₂测量仪，包括USB电源适配器和电缆。

技术参数

0 ~ 95 %RH

重量

200 g

尺寸

190 x 65 x 40 mm

操作温度