

4路光端机厂家价格

产品名称	4路光端机厂家价格
公司名称	广州辉鹏网络科技有限公司市场部
价格	1200.00/对
规格参数	
公司地址	广州天河区五山路248金山大厦603A
联系电话	020-87661555-105 13434213302

产品详情

联系人：吴定世

【咨询热线：13434213302 020-38466789-105】

【QQ：1456591539 传真：020-38466873】

广州辉鹏网络科技有限公司 HPN视频光端机和 惠迅系列光端机

地址：广州天河区五山路金山大厦南塔603A

辉鹏生产的HPN视频光端机和惠迅系列光端机的优化设计保证了在各种恶劣环境下的高可靠性运行。即插即用的设计使得安装更加方便，无需任何光或电的调节。各种状态指示灯提供了快速的系统诊断功能。广州辉鹏为安防，监控实业作出了巨大的贡献，在社会上赢得了良好的口碑。辉鹏文化：以人为本，客户至上是辉鹏的生命之泉!

1路光端机，2路光端机，4路光端机，6路光端机，8路光端机，12路光端机，16路光端机，光端机，视频光端机，数据光端机，音频光端机。就是光信号传输的终端设备。由于目前技术的提高，光纤价格的降低使它在各个领域得到很好的应用，因此各个光端机的厂家就好比是雨后春笋般发展起来。但是这里的厂家大部分技术并不是完全成熟，开发新技术需要耗资和人力、物力等，这就产生厂家多是中小企业，各品牌也先后出现。但是质量上还是差不多的，国外的光端机好但是价格昂贵，因此，国内厂家把生产光端机转型出路了，用来满足国内的需要， <http://www.le880.com/>

数字视频光端机的特点：全国服务热线：13434213302

一、1路到8路的视频光端机的接口：是单模FC的接口

二、12路到32路视频光端机的接口：是单模LC的接口

三、主要是传输长距离的监控，常规的视频线是走300多米，超过的话一般是用光纤代替，用到光端机，

光端机传输的视频画面清晰、稳定，是现代监控行业的首选，传统的视频线会受到外界的干扰，视频传输的画面不稳定，不清晰。

四、光端机的出现解决了平安城市监控的难题，高速公路的难题，煤矿监控的难题。

五、光端机的参数如下：

全数字无压缩、广播级传输 支持点对点、级联式、分布式网络连接，SNR不会下降

自动兼容PAL、SECAM、NTSC等视频制式 三级防雷保护

无模拟调频、调相、调幅光端机的交调干扰 支持任何高分辨率视频信号

自动功率调解，自动温度补偿电路，自动恢复过载保护 支持视频无损再生中继

超级光学动态范围，使用时无需调节 表面贴装技术

光纤WDM/CWDM/DWDM技术 千兆光纤传输技术，大容量，易升级

工业级超宽温度范围（-40 ~ +85 ），适应更多环境 带电热拔插

壁挂式、2U 机架式或4U 插卡式 支持用户定制及OEM方式

技术规格：

视频

视频接口数路视频、信号带宽 8MHz 视频输入/输出阻抗 75 Ω （非平衡），BNC

微分增益 DG < 1% (典型值)、微分相位 DP < 0.6° (典型值) 场斜比 < 5%

视频信噪比 S/N 67 dB (加权)、数据：物理接口

RJ45; 工业标准接线端子 数据类型 RS485/RS422/RS232/Manchester、支持速率 0-400Kbps
误码率 < 10^{-9}

一般指标：无故障工作时间 10 万小时工作温度 -40 ~ +85 工作湿度 0-95% 无冷凝

工作电压 交直流 220V、+5、+9、24V 可选

光纤指标：光学接口 FC/ST 可选 传输距离 多模：0-3KM; 单模：0-100KM 波长

多模：850/1310 μm ; 单模：1310/1550 μm

外形尺寸：壁挂式 21.1(L) x 16.2(W) x 3.0(H) cm 2U 标准 2U 4U 标准 4U