北京pa6680G33L PA66美国杜邦

产品名称	北京pa6680G33L PA66美国杜邦
公司名称	苏州市鑫元邦塑化贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	形式:粒子 用途级别:通用级、汽车部件 吸水率:2到4
公司地址	昆山市陆家镇仕泰隆L-18号
联系电话	15951135763

产品详情

POM美国杜邦的主要应用领域POM综合性能优异,尤其是它的耐磨性、耐化学性和耐疲劳性突出,因此 获得了广泛的应用。汽车工业POM的主要应用领域可制造汽化器部件、输油管、泵、动力阀、轴承、万 向节轴承、齿轮、曲柄、手柄、把手、仪表板、轴套、护罩、汽车升降窗装置和汽车上的电器开关、装 置等。机械制造业不漏电、强度高,且抗震,适合于作齿轮、链条、驱动轴、轴承、阀杆螺母、叶轮、 滚轮、凸轮以及各种机械结构件、电动工具外壳手柄、开关等。POM美国杜邦优点: 1、高机械强度 和刚性; 2、较高的疲劳强度; 3、耐性佳; 4、耐冲击性强; 5、广泛的使用温度范围(-40 ~120);6、良好的电气性质;7、复原性良好;8、具自润滑性、耐磨性良好;9、尺寸稳定性好等 。POM美国杜邦的性质:白色可燃结晶粉末,具有气味。 缓慢溶于冷水,在热水中溶解较快。20 水中溶解度0.24g/100cm3H2O。不溶于、溶于苛性钠、钾溶液。pom美国杜邦:聚POM料是化学名为聚 氧甲烯的简称,通常也称为其聚又称赛钢、特灵。它是一种高结晶聚合物,主要结构单元为(-CH2-O-)构成的结晶性热塑性树脂,POM包括由形成的聚氧甲烯的分子链构成的均聚高分子,它是一种高结晶 聚合物,具有表面光滑、有光泽、吸水性小尺寸稳定、耐磨、强度高、自润滑性好、着色能力好,耐油 、耐过氧化物。POM美国杜邦的环境性能:1、POM美国杜邦不耐强酸和氧化剂,对烯酸及弱酸有-定的稳定性。 2、POM美国杜邦的耐溶剂性良好,可耐烃类、醇类、醛类、醚类、汽油、润滑油及弱 碱等,并可在高温下保持相当的化学稳定性。吸水性小,尺寸稳定性好。3、POM美国杜邦的耐候性 不好,长期在紫外线作用下,力学性能下降,表面发生粉化和龟裂; 4、POM美国杜邦的成形性:结 晶料,熔融范围窄,熔融和凝固快,料温稍低于熔融温度即发生结晶,流动性中等,吸湿小,可不经干 燥处理。我们公司本着'诚信经营、客户至上'的经营宗旨,与广大厂商、客户建立了长期稳定的业务 合作关系,我们热忱欢迎业界人士与本公司共谋发展愿与社会各界同仁携手合作,谋求共同发展,继续 为新老客户提供良好的产品和服务。