

批发永色炭黑 1级 30 ()

产品名称	批发永色炭黑 1级 30 ()
公司名称	济南市康源腐植酸有限公司研发部
价格	.00/个
规格参数	材料牌号:1级 密度:80% (g/cm3) 工作温度:30 ()
公司地址	中国 山东 菏泽市 山东菏泽黄河开发区13号
联系电话	86 0530 6777988 13156121786

产品详情

材料牌号	1级	密度	80% (g/cm3)
工作温度	30 ()	剩磁	13% (T)
矫顽力	25 (KA/m)	内禀矫顽力	15 (KA/m)
最大磁能积	20 (KJ/m3)	居里温度	500 ()

济南市康源腐植酸有限公司

炭黑的黑度直接与炭黑的粒径相关，粒径越小，比表面积愈大，炭黑的黑度越高。这是因为尽管原生粒子已熔合成原生聚集体，但是其比表仍能起作用，原生粒子细，则凝聚体的比表面积越大。所显现的颜色更黑，防紫外线作用更佳。由于细粒子炭黑的吸光率比粗粒子炭黑的更高，所以着色力更强。但是当粒径减小时，由于蓝光被优先吸收，为此色调变成棕相。细微原生粒子赋予炭黑更大的比表面积，同时增加分散难度，一般通过表面处理可调整润湿性和改善分散性。炭黑粒径比表面积和性能关系性能高比表面积小粒径 低比表面积 大粒径 性能 高比表面积小粒径 低比表面积大粒径主色黑度 更深 更浅 着色性 更高 更低 粘度 更高 更低 导电性 更高 更低 紫外光吸收 更好 更差 分散 更难 更易 润湿 更慢 更快 成本 更高 更低。

炭黑样品

