

昆山打深井-千灯打井,锦溪打井,周庄打井-本地钻井打水井

产品名称	昆山打深井-千灯打井,锦溪打井,周庄打井-本地钻井打水井
公司名称	通泉钻井工程有限公司
价格	50.00/米
规格参数	
公司地址	江浙沪都有经营部
联系电话	13145078858 13140875788

产品详情

1.滤水管要正对含水层。二者一旦错位，进水阻力要大很多，增加降深。为此在下管之前要进行物探测井，准确确定含水层部位。2.滤水管的开孔率要足够。不论什么管材开孔率都不能小于10%。土法生产的水泥管大多只有1—2%，进水阻力很大，是不允许的。3.滤水管与过滤网之间要有垫筋。如无垫筋，滤网紧贴在井管上，只有正对进水孔的网眼才能进水，极易造成堵塞，严重影响井的出水量和使用寿命。4.滤网网目及填砾大小要与含水层相适应。不然，不是阻水就是出浑水造成於井。5.采用泥浆钻进的，在下管前要先破壁换浆。当前社会上打井普遍存在任意配置滤水管、滤水管开孔率太低、不加垫筋、滤网及填砾不合格、破壁换浆不彻底等严重问题，亟需改进。地源热泵的回灌井大多数回灌不好这是一个重要原因。我们地下水研究所钻井队针对上述问题制定了一整套钻井施工规程，不论是正循环还是反循环钻进效果都很好。四、要进行抽水试验，合理选配水泵，抽水试验可以结合洗井进行。洗井结束前要实测水泵出水量、静水位、动水位、计算出井的单位出水量、大可能出水量及适宜配泵水量。目前绝大多数的井都没有上述数据，只知道几千瓦水泵够不够抽，只能是盲目选泵，井打了多深就选扬程多高的水泵，严重的浪费能源。