

双组份丙烯酸聚氨酯面漆配套底漆厂家供应

产品名称	双组份丙烯酸聚氨酯面漆配套底漆厂家供应
公司名称	山东奥辉漆业集团有限公司
价格	21.00/kg
规格参数	品牌:奥辉 规格:24kg/组 产地:山东济宁
公司地址	山东省济宁市任城区李营街道中德广场B座办公楼01单元11层1116号
联系电话	15563179214 15563179214

产品详情

双组份丙烯酸聚氨酯面漆配套底漆厂家供应

检验项目 指标

遮盖力 (黄色) 理论涂布值 100g/m² 9.0m²/L-10m²/L

粘度 (涂-4) 25 ± 1 S 80-120

干燥时间 表干 min 20

实干 h 24

固含量 % 58

漆膜厚度 湿膜70-110um

干膜30-50um

稀释剂：聚氨酯专用稀料。

适用底漆；环氧、聚氨酯系列所有底漆、结构漆、二道浆

涂装方法；刷涂、喷涂、静电喷涂。

使用方法

1. 主剂与固化剂必须按规定的比例均匀调合，主剂使用前应搅拌均匀。
2. 混合比：主剂：固化剂：稀释剂=5:1：适量(10-25%)
3. 因有可使用时间限制(混合后 25-4小时)，主剂与固化剂混合后，必须在可用时间内用完。
4. 被涂物表面上水分、油脂、灰尘等附着物应清除干净。
5. 稀释时应使用专用稀释剂，以防气泡或针孔的发生。
6. 固化剂因与空气中水份反应产生气泡与胶化，必须将桶盖紧，防与空气中水份接触。
7. 一次喷涂厚度超过 50um 极易产生气泡，施工时应做有效控制，配漆严禁与水、酸、物质接触，以免影响产品质量及过早胶化。
8. 涂装时间：少 6 小时，多 5 天(25℃)，湿膜 25 分钟。
9. 涂装器具用完后，应立即洗净，以免发生硬化胶固，造成器具极废。
10. 理论涂布量：100g/m² 9.0m²/L-10m²/L
11. 备注：油漆实际涂布量依被涂物的形状大小、工作环境而改变，一般损失因素为手刷为理论涂布量的 1.4 倍，喷涂为理论涂布量的 1.7 倍。

包装规格

甲组分 20kg/桶

乙组分 4kg/桶

溶剂 14kg/桶