

# 脂肪族聚氨酯面漆厂家产品参数说明书

产品名称	脂肪族聚氨酯面漆厂家产品参数说明书
公司名称	山东奥辉漆业集团有限公司
价格	22.00/kg
规格参数	品牌:奥辉 规格:24kg/组 产地:山东济宁
公司地址	山东省济宁市任城区李营街道中德广场B座办公楼01单元11层1116号
联系电话	15563179214 15563179214

## 产品详情

### 脂肪族聚氨酯面漆厂家产品参数说明书

#### 脂肪族聚氨酯面漆

**组成：**本产品是由高羟丙烯酸树脂、颜料、溶剂、助剂和脂肪族聚氨酯树脂经研磨调制而成的双组份反应型涂料。

**特性：**该漆干燥较快、附着力强、优异的耐候性、保光保色性、良好的耐腐蚀及耐油性和耐水性。

**用途：**适用于铁路、公路桥梁钢结构、储罐、车辆、户外储罐、机电设备建筑物等表面的保护和装饰性涂装。

**技术指标：**（TB/T1527-2004）

#### 项目 指标 检验方法

漆膜颜色及外观 符合样板色差，平整光滑 GB/T1729-79

粘度（涂-4杯），S 100 GB/T1723-93

细度， $\mu\text{m}$  30 GB/T1724-89

比重约，kg/L 1.15-1.20 GB/T6750-86

理论用量（干膜 $40\mu\text{m}$ ）， $\text{g}/\text{m}^2$  96-93 GB/T1758-89

表干, h 1 GB/T1728-89 (乙法)

实干, h 24 GB/T1728-89 (甲法)

附着力 (拉开法), Mpa 5 GB/T5210-2006

弯曲性能, mm 2 GB/T6742-2007

耐冲击性, kg.cm 50 GB/T1732-93

耐碱性 (5%NaOH), h 240h, 涂层无异常 GB/T1764-89

耐酸性 (5%H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>), h 240h, 涂层无异常 GB/T1764-89

耐水性, h 12 GB/T1733-93

耐人工加速老化性能, 3000h 0级, 保光率 80% GB/T1865-97

光泽, 60, % 85 GB/T1743-89

施工配比:甲 : 乙 5:1