西门子授权黑龙江省代理商

产品名称	西门子授权黑龙江省代理商
公司名称	上海雷昽自动化有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄11号(枫泾经 济小区)
联系电话	16651316981 16651316981

产品详情

西门子授权黑龙江省代理商,上海雷昽自动化有限公司,是中国西门子的合作伙伴,公司主要从事工业自动化产品的集成,销售和维修,是全国的自动化设备公司之一。公司坐落于中国一线城市上海市,我们真诚的希望在器件的销售和工程项目承接、系统开发上能和贵司开展多方面合作。以下是我司主要代理西门子产品,欢迎您来电来函咨询,我们将为您提供优惠的价格及快捷细致的服务!SIEMENS可编程控制器

- 1、SIMATIC S7 系列PLC: S7-200、S7-1200、S7-300、S7-400、ET-200
- 2、逻辑控制模块 LOGO! 230RC、230RCO、230RCL、24RC、24RCL等
- 3、SITOP 直流电源 24V DC 1.3A、2.5A、3A、5A、10A、20A、40A可并联.
- 4、HMI 触摸屏 TD200 TD400C K-TP OP177 TP177,MP277MP377,SIEMENS 交、直流传动装置
- 5、交流变频器 MICROMASTER系列: MM420、MM430、MM440、G110、G120.
- 6、全数字直流调速装置 6RA23、6RA24、6RA28、6RA70、6SE70 系列
- 7、SINUMERIK:801、802S、802D、802DSL、810D、840D、611U、S120系统及伺报电机,力矩电机,直线电机,电缆,伺服驱动等备件销售。

西门子授权黑龙江省代理商,西门子PLC,西门子PLC模块,西门子代理商

西门子变频器MicroMaster440是全新一代可以广泛应用的多功能标准变频器。它采用高性能的矢量控制技术,提供低速高转矩输出和良好的动态特性,同时具备*的过载能力,以满足广泛的应用场合。创新的Bi Co(内部功能互联)功能有*的灵活性。主要特征:200V-240V ±10%,单相/三相,交流,0.12kW-45kW;380V-480V±10%,三相,交流,0.37kW-250kW;矢量控制方式,可构成闭环矢量控制,闭环转矩控制;高过载能力,内置制动单元;三组参数切换功能。控制功能:线性v/f控制,平方v/f控制,可编程多点设定v/f控制,磁通电流控制免测速矢量控制,闭环矢量控制,闭环转矩控制,节能控制模式;标准参数结构,标准调试软件;数字量输入6个,模拟量输入2个,模拟量输出2个,继电器输出3个;独立I/O端子板,方便维护;采用BiCo技术,实现I/O端口自由连接;内置PID控制器,参数自整定;集成RS485通讯接口,可选PROFIBUS-DP/Device-Net通讯模块;具有15个固定频率,4个跳转频率,可编程;可实现主/从控制及力矩控制方式;在电源消失或故障时具有"自动再起动"功能;灵活的斜坡函数发生器,带有起始段和结束段的平滑特性;快速电流限制(FCL),防止运行中不应有的跳闸;有直流制动和复合制动方式提高制动性能。保护功能:过载能力为200%额定负载电流,持续时间3秒和150%额定负载电流,持续时间60秒;过电压、欠电压保护;变频器、电机过热保护;接地故障保护,短路保护;闭锁电机保护,防止失速保护;采用PIN编号实现参数连锁。

西门子变频器MicroMaster420是全新一代模块化设计的多功能标准变频器。它友好的用户界面,让你的安 装、操作和控制象一样灵活方便。全新的IGBT技术、强大的通讯能力、精确的控制性能、和高可靠性都 让控制变成一种乐趣。主要特征:200V-240V ± 10%,单相/三相,交流,0.12kW-5.5kW;380V-480V ± 10 %,三相,交流,0.37kW-11kW;模块化结构设计,具有zui多的灵活性;标准参数访问结构,操作方便 。控制功能:线性v/f控制,平方v/f控制,可编程多点设定v/f控制;磁通电流控制(FCC),可以改善动 态响应特性;的IGBT技术,数字微处理器控制;数字量输入3个,模拟量输入1个,模拟量输出1个,继 电器输出1个;集成RS485通讯接口,可选PROFIBUS-DP通讯模块/Device-Net模板;具有7个固定频率,4 个跳转频率,可编程;捕捉再起动功能;在电源消失或故障时具有"自动再起动"功能;灵活的斜坡函 数发生器,带有起始段和结束段的平滑特性;快速电流限制(FCL),防止运行中不应有的跳闸;有直 流制动和复合制动方式提高制动性能;采用BiCo技术,实现I/O端口自由连接。保护功能:过载能力为15 0%额定负载电流,持续时间60秒;过电压、欠电压保护;变频器过温保护;接地故障保护,短路保护;I 2t电动机过热保护;采用PTC通过数字端接入的电机过热保护;采用PIN编号实现参数连锁;闭锁电机保 护,防止失速保护。型号 规格 6SE7016-2EA61 6.1A 2.2KW 6SE7018-0EA61 8A 3KW 6SE7021-0EA61 10.2A 4KW 6SE7021-3EB61 13.2A 5.5KW 6SE7021-8EB61 17.5A 7.5KW 6SE7022-6EC61 25.5A 11KW 6SE7023-4EC61 34A 15KW 6SE7023-8ED61 33.75A 18.5KW 6SE7024-7ED61 47A 22KW 6SE7026-0ED61 59A 30KW 6SE7027-2ED61 72A 37KW 6SE7031-0EE60 92A 45KW 6SE7031-2EF60 124A 55KW 6SE7031-5EF60 146A 75KW 6SE7031-8EF60 186A 90KW 6SE7032-1EG60 210A 110KW 6SE7032-6EG60 260A 132KW 6SE7033-2EG60 315A 160KW 6SE7033-7EG60 370A 200KW 6SE7035-1EK60 510A 250KW 6SE7036-0EK60 590A 315KW 6SE7037-0EK60 690A 400KW 6SE7016-1TA61 6.1A 2.2KW 6SE7018-0TA61 8A 3KW 6SE7021-0TA61 10.2A 4KW 6SE7021-3TB61 13.2A 5.5KW 6SE7021-8TB61 17.5A 7.5KW 6SE7022-6TC61 25.5A 11KW 6SE7023-4TC61 34A 15KW 6SE7023-8TD61 37.5A 18.5KW 6SE7024-7TD61 47A 22KW 6SE7026-0TD61 59A 30KW 6SE7027-2TD61 72A 37KW 6SE7031-0TE60 92A 45KW 6SE7031-2TF60 124A 55KW 6SE7031-5TF60 146A 75KW 6SE7031-8TF60 186A 90KW 6SE7032-1TG60 210A 110KW 6SE7032-6TG60 260A 132KW 6SE7033-2TG60 315A 160KW 6SE7033-7TG60 370A 200W 6SE7035-1TJ60 510A 250KW 6SE7036-0TJ60 690A 315KW 6SE7037-0TJ60 690A 400KW 6SE7038-6TK60 860A 500KW 6SE7041-1TK60 1100A 630KW 6SE7041-3TL60 1300A 710KW 6SE7041-6TM60 1630A 900KW 6SE7041-6TQ60 1630A 900KW 6SE7024-1EB85-0AA0 41A 15KW 6SE7028-6EC85-0AA0 86A 37KW 6SE7031-7EE85-0AA0 173A 75KW 6SE7032-7EE85-0AA0 270A 110KW 6SE7033-8EE85-0AA0 375A 160KW 6SE7034-6EE85-0AA0 463A 200KW 6SE7036-1EE85-0AA0 605A 250KW

6SE7038-2EH85-0AA0 821A 400KW 6SE7041-0EH85-0AA0 1023A 500KW 6SE7041-3EK85-0AA0 1333A 630KW 6SE7041-8EK85-0AA0 1780A 800KW 6SE7022-1EC85-1AA0 21A 7.5KW 6SE7024-1EC85-1AA0 41A 15KW 6SE7028-6EC85-1AA0 86A 37KW 6SE7031-7EE85-1AA0 173A 75KW 6SE7032-2EE85-1AA0 222A 90KW 6SE7033-1EE85-1AA0 310A 132KW 6SE7033-8EE85-1AA0 375A 160KW 6SE7034-6EE85-1AA0 463A 200KW 6SE7036-1EE85-1AA0 605A 250KW 6SE7038-2EH85-1AA0 821A 400KW 6SE7041-0EH85-1AA0 1023A 500KW 6SE7041-3EK85-1AA0 1333A 630KW 6SE7041-8EK85-1AA0 1780A 800KW