

汤浅蓄电池UXL220-2直流屏

产品名称	汤浅蓄电池UXL220-2直流屏
公司名称	山东帕丽达电源有限公司
价格	10.00/只
规格参数	品牌:汤浅蓄电池 型号:UXL220-2 电压容量:12V220AH
公司地址	广州市南沙区黄阁镇莲溪村同乐巷七横巷支巷10号
联系电话	4008233598 15550433310

产品详情

汤浅蓄电池

汤浅蓄电池特点:1.简单充电时,电池内部产生的氧气大部分被极板吸收还原成电解液,基本没有电解液。2.持液性高电解液被吸收于特殊的隔板中,保持不流动状态,所以即使倒下也可使用。(倒下超过90度以上不能使用)3.性能卓越由于极端过充电操作失误引起过多的气体可以放出,防止电池的破裂。4.自放电极小用特殊铅酸合金生产板栅,把自放电控制在zui小。5.寿命长、经济性好电池的板栅采用耐腐蚀性好的种铅钙合金,同时采用特殊隔板能保住电解液,再同时用压紧正板活性,防落,所以是一种寿命长、经济的电池。6.内阻小由于内阻小,大电流放电特性好。7.深放电后有优良的恢复能力万一出现长期放电,只要充分充电,基本不出现容量,很快可以恢复。

蓄电池的正确使用和主要有以下7点:1、检查蓄电池在支架上的固定螺栓是否拧紧,安装不牢靠会因行车震动而引起壳体损坏。另外不要将金属物蓄电池上以防短路。2、时常查看极柱和接线头连接得是否可靠。为防止接线柱氧化可以涂抹凡士林等保护剂。3、不可用直接打火(短路试验)的检查蓄电池的电量这样会对蓄电池造成损害。4、普通铅酸蓄电池要注意定期添加蒸馏水。干荷蓄电池在使用之前zui好适当充电。至于可加水的免蓄电池并不是不能适当查看必要时补充蒸馏水有助于使用寿命。5、蓄电池盖上的气孔应通畅。蓄电池在充电时会产生大量气泡若通气孔被堵塞使气体不能逸出当压力增大到一定的程度后就会造成蓄电池壳体炸裂。6、在蓄电池极柱

和盖的周围常会有黄白色的糊状物,这是因为硫酸腐蚀了根柱、线卡、固定架等造成的。这些的电阻很大,要及时。7、当需要用两块蓄电池串联使用时蓄电池的容量要好相等。否则会影响蓄电池的使用寿命。蓄电池使用：避免将电池与金属容器直接,应采用防酸和阻热材料,否则会引起冒烟或。使用的充电器在的条件下充电,否则可能会引起电池过热、放气、泄露、或破裂。不要将电池安装在密封的设备里,否则可能会使设备浦破裂。将电池使用在医护设备中时,请安装主电源外的后备电源,否则主电源失效会引起伤害。将电池远离能产生火花设备的地方,否则火花可能会引起电池冒烟或破裂。不要将电池热源附近(如变压器),否则会引起电池过热、泄漏、或破裂。应用中电池数目超过一只时,请确保电池间连接无误,且与充电器或负载连接无误,否则会引起电池破裂、或电池损害,某些情况下还会伤人。特别注意别让电池砸在脚上。电池的使用范围如下。超出此范围可能会引起电池损害。电池的正常操作范围为：(25) 电池放电后(装在设备中)：到(-15 到50) 充电后：到(0 到40) 储存中：到(-15 到40) 不要将装在机车上的电池高温下、直射阳光中、火炉或火前,否则可能会造成电池泄漏、起火或破裂。不要在充满灰尘的地方使用电池,可能会引起电池短路。在多尘中使用电池时,应定期检查电池。蓄电池使用前注意事项：确保在电池和设备之间和周围进行充分的绝缘措施。不充分的绝缘措施可能引起、短路、冒烟或。充电应用充电器,直接连在直流电源可能会引起电池泄漏、或。由于自放电,电池容量会。在储存长时间后使用前,请重新对电池充电。