

# 吐鲁番HEA790欧标H型钢，S235/S275/S355材质

产品名称	吐鲁番HEA790欧标H型钢，S235/S275/S355材质
公司名称	上海绪杰贸易有限公司
价格	5660.00/吨
规格参数	型号:HEA790 厂家:莱钢/进口 执行标准:EN10025
公司地址	浦东新区新场镇沪南公路7508弄2-24（双）号3层 （注册地址）
联系电话	19946279018 19526212133

## 产品详情

吐鲁番HEA790欧标H型钢,出口设备冶炼信息：从化学成分看，赤铁矿分的特点是品位高、杂质低、粒度细（-200目96%），有益于球团矿生产。赤铁矿粉的配加可降低膨润土配比，与基准样比较大约可低0.3个百分点。赤铁矿粉的配入使爆裂温度略有降低，但不影响正常生产（550，在允许范围以内）。赤铁矿粉的加入对焙烧制度的要求较严，但适当提高焙烧温度可以得到抗压强度更高的球团矿。从化学成分看，TFe略有增加，无其它有害影响。赤铁矿粉配20%及15%的球团矿能够满足我厂的生产要求，并且生球性能及成品性能、化学成分明显优于单一用磁铁精矿的球团。

### HEA欧标H型钢规格型号表

销售：日标槽钢、日标角钢、欧标工字钢、欧标H型钢、美标H型钢

品名	规格型号	材质
HEA100欧标H型钢	96*100*5*8	S235/S275/S355
HEA120欧标H型钢	114*120*5*8	S235/S275/S355
HEA140欧标H型钢	133*140*5.5*8.5	S235/S275/S355
HEA160欧标H型钢	152*160*6*9	S235/S275/S355
HEA180欧标H型钢	171*180*6*9.6	S235/S275/S355
HEA200欧标H型钢	190*200*6.5*10	S235/S275/S355
HEA220欧标H型钢	210*220*7*11	S235/S275/S355
HEA240欧标H型钢	230*240*7.5*12	S235/S275/S355
HEA260欧标H型钢	250*260*7.5*12.5	S235/S275/S355
HEA280欧标H型钢	270*280*8*13	S235/S275/S355
HEA300欧标H型钢	290*300*8.5*14	S235/S275/S355
HEA310欧标H型钢	310*300*9*15.5	S235/S275/S355
HEA330欧标H型钢	330*300*9.5*16.5	S235/S275/S355
HEA350欧标H型钢	350*300*10*17.5	S235/S275/S355
HEA390欧标H型钢	390*300*11*19	S235/S275/S355
HEA440欧标H型钢	440*300*11.5*21	S235/S275/S355

HEA490欧标H型钢	490*300*12*23	S235/S275/S355
HEA540欧标H型钢	540*300*12.5*24	S235/S275/S355
HEA590欧标H型钢	590*300*13*25	S235/S275/S355
HEA640欧标H型钢	640*300*13.5*26	S235/S275/S355
HEA690欧标H型钢	690*300*14.5*27	S235/S275/S355
HEA790欧标H型钢	790*300*15*28	S235/S275/S355
HEA890欧标H型钢	890*300*16*30	S235/S275/S355
HEA990欧标H型钢	990*300*16.5*31	S235/S275/S355

HEA790欧标H型钢赛拉斯法又称火焰直接加热法；首先带钢经碱洗脱脂，而后用清除表面的氧化皮，并经水洗、烘干后再进入由煤气火焰直接加热的立式线内退火炉，通过严格控制炉内煤气和空气的焰烧比例，使之在煤气过剩和氧气不足的情况下进行不完全焰烧，从而使炉内造成还原气氛。冶金资讯：与其他高分子材料相比，其突出就是耐高温性能。以硅 - 氧 (Si - O) 键为主链结构，C - C键的键能为82.6千卡/克分子，Si - O键的键能在有机硅中为121千卡/克分子，所以其热稳定性高，高温下 (或辐射照射) 分子的化学键不断裂、不分解。有机硅不但可耐高温，而且也耐低温，可在一个很宽的温度范围内使用。无论是化学性能还是物理机械性能，随温度的变化都很小。防喷溅，多重防护在冶炼行业，电热炉内的介质温度都极高，容易形成高温喷溅 (电焊行业也如此)，冷却凝固后在管道或电缆上形成炉渣，会使得管道或电缆外层的橡胶硬化，并终脆化破裂。