

L415M焊管

产品名称	L415M焊管
公司名称	山东海鼎钢管有限公司
价格	6250.00/吨
规格参数	品牌:海鼎 产品名称:无缝钢管 现货规格:168*10
公司地址	山东省聊城市经济开发区汇通物流园汇通大厦1608室
联系电话	0635-8881006 15163553322

产品详情

L415M焊管

地源热泵又可进一步分为地表水热泵(surface-waterheatpump, SWHP)、地下水热泵(groundwaterheatpump, GWHP)和地下耦合热泵(ground-coupledheatpump, GCHP)。我国对热泵系统的术语尚未形成规范的使用。对地下水热泵系统有“地温空调”的商业名；而地下耦合热泵则在一些文献中称为“土壤源热泵”，或直接称为“地源热泵”。空气源热泵以室外空气为一个热源。

山东海鼎钢管有限公司日前，包钢180吨无缝钢管成功供入东方电气集团东方汽轮机有限公司（简称“东汽”）核电项目，此次供入的产品分别用于红沿河项目、田湾项目和福清项目。

东汽隶属于东方电气集团，是我国从事电站动力设备和新能源领域开发与制造的国有大型企业，是我国的发电设备制造企业之一。

随着经济的发展，控制火电装机规模，扩大核电等清洁能源的装机规模，已成为我国电力装备发展的方向。为顺应市场需求，包钢无缝钢管也在积极向核电领域探索。此次与东汽的合作，为包钢无缝钢管拓展更多的高端品种开辟了新渠道。

天津大学对串联式太阳能热泵供热水系统进行的实验研究和理论分析表明，该系统可以一年四季可靠运行，向用户提供5 生活热水，COP达到2.64~2.85（冬天），2.61~3.5（夏天）[7]。青岛建筑工程学院对串联式太阳能热泵供暖系统进行了实验研究，该系统具有多功能调节能力，冬季热泵供暖时热泵机组工作稳定，COP平均值达到2.71，具有明显的节能效果[8]。上海交通大学对直膨式太阳能热泵热水器进行了试验研究，该热水器可全天候提供45~5 生活热水15L，每天耗电量约为1kWh（夏）~2kWh（冬），其分体式结构尤其适合于高层或多层建筑，此外，这种热水器在阴雨天可以照常工作，其工作形式转变为空气源热泵[9]。太阳能热泵与建筑结合的应用近年来，随着太阳能事业的发展和建筑节能的要求，随着城市的发展和人民生活水平的提高，“太阳能与建筑一体化”和“全天候供热”已成为我国太

阳能热利用的重要议题。“太阳能与建筑一体化”就是把太阳能产品作为建筑部件安装，使其有机结合起来，符合建筑美学要求，并尽可能地利用太阳能等新能源和可再生能源替代常规能源以减少建筑能耗对常规能源的依赖，降低建筑能耗占我国总能耗的比例，并提高常规能源利用率。

L415M焊管

精扎无缝钢管主要经营欧标(德标)DIN—2391为标准的液压无缝钢管(国标GB3639-83)，是经过机构检测认定，钢管的各项指标完全达到德、日、美无缝钢管的技术标准。其显著特点是：钢管内外壁无氧化层、承受高压、无泄漏、高精度、高光洁度、冷弯不变形、扩口、压扁无裂缝、表面防锈处理，其机械工艺性能。简介如下：DIN高精度黑色磷化精密液压钢管工艺简介：以DIN高精度精拔光亮无缝钢管的成品管作为磷化用钢管，用进口环保型磷化液对钢管进行内外壁磷化，形成黑色磷化保护膜，通过磷化膜中的微孔吸收防锈油作防锈处理，两端封盖作防尘处理。