

# 进口无缝钢管

产品名称	进口无缝钢管
公司名称	山东海鼎钢管有限公司
价格	6250.00/吨
规格参数	品牌:海鼎 产品名称:无缝钢管 现货规格:168*10
公司地址	山东省聊城市经济开发区汇通物流园汇通大厦1608室
联系电话	0635-8881006 15163553322

## 产品详情

山东海鼎钢管有限公司不锈钢焊管的生产厂家。企业机械、技术、检测设备完善。不锈钢管产品材质有：304、304L、321、316、316L、347H、310S、904L、S31803双相钢等,可生产的不锈钢焊管外径尺寸为8mm-3000mm,壁厚1mm-40mm。不锈钢无缝管规格外径6-630mm，壁厚1-40mm。有先进的不锈钢管生产线及完善的质量检测设备,保证产品符合标准。

### 进口无缝钢管

日本三垦LF及IF系列变频器内含有专为化纤高速纺丝机所设计的扰动运转模式,可以方便地完成卷绕机的摆频设定。由于摩擦辊及槽辊的机械惯性较大,当启动变频器的输出频率等于运行变频器的输出频率时切换,不会产生电气冲击。改造后系统新增运行变频器的输出频率与原运行变频器不同,如较高,切换时将产生大电流。较低时切换,将产生过电压(切换时电机处于发电状态)。所以新增运行变频器的容量选择应有一定余量,同时应配备制动单元和制动电阻。

除了先进的生产设施外,还有先进而完善的质量检测手段,并在生产全过程中实行质量控制,公司配置的先进质量检测设备中有HILGER直读光谱仪、红外CS分析仪、材料试验机、硬度计、超声波检验、涡流检验、金相检验、晶间腐蚀试验等,以确保质量符合用户要求。

### 进口无缝钢管

焊接头的试验结果显示:焊接部没有发现熔合不良、裂纹等有害焊接缺陷。同时,断裂强度大于550兆帕,且断裂发生在母材上的现象说明,该H型钢具有良好的焊接接头强度。此外,焊接接头夏比冲击试验结果显示:焊接金属、熔合线和焊接热影响区均有100焦以上的良好夏比吸收能值。目前,低屈服比SM520级(抗拉强度)SHH型钢已经应用于日本国内的高层建筑物。寒冷环境使用的低温韧性H型钢化学成分和生产工艺。SM490Y级(抗拉强度)H型钢的典型化学成分见表2。

