

# 溢流阀Y-10 Y-25 Y-63 Y-100

产品名称	溢流阀Y-10 Y-25 Y-63 Y-100
公司名称	上海华岛液压设备制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	是否提供加工定制:是 类型:溢流阀 材质:铸铁
公司地址	上海市崇明县新河镇北新公路318号
联系电话	021-59371648 13801855708

## 产品详情

是否提供加工定制	是	类型	溢流阀
材质	铸铁	型号	Y型溢流阀
品牌	华岛	类型（通道位置）	直通式
连接形式	管式	驱动方式	电磁

### 一、用途

1. 作安全阀时阀常闭。当阀前压力小于某调定极限值时，阀不溢流。当阀前压力超过此极限值时，阀立即打开，油液即流回油箱(或低压回路)，因此能防u：液压系统过载，保护油泵和油压系统的安全。
2. 作溢流阀时阀常开常溢流。该阀与节流元件及负载并联，随着工作机构需油量的不同，阀的溢油量时大时小，以调节及平衡进入液压系统中的流量，使液压系统中的压力保持恒定。板式中压溢流阀有进出口各一个，但管式中压溢流阀有两进口及一出口。管式。板式中压溢流阀都带有一卸荷口，平时关闭，亦只有在关闭时起溢流作用。
3. 远程调压。将远程调压阀进油口和溢流阀遥控口连接，在主溢流阀设定压力范围内实现远程调压。
4. 高低压多级控制。用换向阀将溢流阀遥控口和几个远程调压阀连接，能在主溢流阀设定压力范围内实现高低压多级控制。
5. 作卸荷阀。用换向阀将溢流阀卸荷口和油箱连接，可使油路卸荷。
6. 在液压元件试验时，溢流阀也可当节流阀进行加载。

p为进油，o为回油，l为卸荷，k为远程调压，p为测量压力接口。

7. 低压溢流阀用途与中压溢流阀相同，但由于无卸荷口，故不能用于远程调压与卸荷。

