

CGZJ镇江宿舍楼补水机组

产品名称	CGZJ镇江宿舍楼补水机组
公司名称	上海春姜节能给水设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海嘉定黄渡工业区春浓路
联系电话	021-69592448 18964362448

产品详情

CGZJ镇江宿舍楼补水机组 上海春姜次供水设备技术创新点：1、二次供水设备是将自来水管供水系统中使用的水箱和水泵等联为一体，使水泵、控制柜、无负压装置等设备置于水箱中，通过水箱隔板使设备与水箱中的水隔离。由于水泵放置在水箱内（使用专用低噪音屏蔽泵）大大减少了设备的噪音。2、二次供水设备变频泵进水口与无负压装置和无负压时水装置连接。压力充足时，无负压装置自动开启，直接由市政管网供水，经过加压泵实现叠加增压给用户供水。有你的日子里，那都是春暖花开，鸟语花香，因为这里有春姜CGZJ镇江宿舍楼补水机组。上海春姜华东第一补水机组品牌，买CGZJ镇江宿舍楼补水机组首选上海春姜！我们将以优质的产品，满意的服务认真对待每一位客户。机组优点在哪儿？例如对300~1000户的多层住宅小区或600户左右的小高层住宅楼群（12层以内）的生活用水机组，生活主泵功率一般在15kW左右，机组的零流量频率 f_0 一般为25~35Hz，故在夜间小流量时，采用主泵变频补水效率较低。来自市政管网水源或地下水源进入蓄水池后（蓄水池的水位也可设置全自动控制），由宿舍楼补水机组变频器控制的水泵将水直接加压送入补水管网直至各个用水点，管网压力根据需要设定。宿舍楼补水机组变频器可控制一台泵、两台宿舍楼补水机组泵、多台泵，由变频器调节转速的水泵称变频泵，无变频器调节转速的泵称工频泵，宿舍楼补水机组变频泵和工频泵搭配使用，能节省一些成本。当用水量变化时，管网压力会相应变化，此时的宿舍楼补水机组压力变化通过压力检测（压力变送器）将数据传送给运算处理机组，机组发出水泵加速或减速指令，使之满足压力要求。一台泵全速运行不能满足压力要求时，自动投入第2、第3乃至更多的泵；反之逐一停下第2、第3或更多的泵。总之，让宿舍楼补水机组管网达到恒压的目的。为达到更好的节能效果，机组也可实现双恒压补水功能。CGZJ镇江宿舍楼补水机组请找上海春姜。