

# 防腐钢管

产品名称	防腐钢管
公司名称	山东海鼎钢管有限公司
价格	6250.00/吨
规格参数	品牌:海鼎 产品名称:无缝钢管 现货规格:168*10
公司地址	山东省聊城市经济开发区汇通物流园汇通大厦1608室
联系电话	0635-8881006 15163553322

## 产品详情

### 防腐钢管

电炉熔炼进程中钛精矿发作的首要反响为 $2\text{FeTiO}_3 + \text{CO} = \text{Fe} + \text{FeTi}_2\text{O}_5 + \text{CO}_2$ ；生成的 $\text{FeTi}_2\text{O}_5$ 再进一步被复原，但铁的氧化物不能悉数被复原成金属铁，还有少数留在钛渣中： $(3-x)\text{FeTi}_2\text{O}_5 + 5(1-x)\text{CO} = 3(1-x)\text{Fe} + 2(\text{Fe}_x\text{Ti}_{1-x}) + \text{Ti}_2\text{O}_5 + 5(1-x)\text{CO}_2$ 电炉熔炼制取钛渣的工艺简略、老练，副产品铁可直接运用，“三废”少，但只能除铁，不能除掉非铁杂质。我国钛资源的特色是钛精矿中 $\text{TiO}_2$ 含量低，杂质含量高，尤其是钙、镁含量偏高，这就从源头上决议了国内（除少数钛精矿砂矿）选用电炉熔炼得到的钛渣，只能作为法钛白的出产质料。

### 山东海鼎钢管有限公司 15CrMoG合金钢管材质简介

合金钢管的性能要比一般的无缝钢管高很多，其耐高、低温及耐腐蚀性能远胜于其他材料的无缝钢管，在石化、电力等行业用途广泛。我们在施工之前应理解其代号的含义：

- 1、开头的两位数字表示钢中的含碳量，以平均含碳量的万分之几表示，例如15CrMo合金管；
- 2、主要合金元素含量，以百分之几表示。当平均合金含量小于1.5%时，钢号中只标示出元素符号，而不标明其含量，但特殊情况下易致混淆时，在元素符号后也会标以数字“1”，如：“12CrMoV”和“12Cr1MoV”，前者的铬含量为0.4~0.6%，后者的铬含量为0.9~1.2%，其余元素成分则全部相同。当合金元素的平均含量 1.5%、 2.5%、.....时，应在元素符号后面标明其含量，可相应表示为2、3.....等。如18Cr2Ni4WA；
- 3、合金材料中的钒V、钛Ti、铝AL等元素，属于微合金元素，其含量虽然很低，但仍应在钢号中标出。如12CrMoV钢中：钒为0.15~0.30%。

此外还可按用途对螺纹钢进行分类，如分为钢筋混凝土用普通钢筋及钢筋混凝土用热处理钢筋等

。我国的钢筋混凝土用热轧带肋钢筋按标准，牌号由HRB和牌号的屈服点值构成。R、B分别为热轧（Hotroll带肋（Ribb钢筋（Bars）三个词的英文首位字母。热轧带肋钢筋分为HRB335（老牌号为2MnSi）、HRB4（老牌号为2MnSiV、2MnSiN2Mnti）、HRB5三个牌号。

## 防腐钢管

选钛脉矿中钛的收回是在选出铁精矿后的磁选尾矿中进行。选钛选用的办法有重选、磁选、电选及浮选法,依矿石性质而异,选用适合的选矿办法组成不同的工艺流程进行选别。现在工业上所选用的选矿工艺流程有以下几品种型：重选—电选工艺流程重选—电选工艺流程特色是选用重选法粗选，电选法精选。重选选用的设备首要是螺旋选矿机(包含螺旋溜)，其次为摇床。选用圆锥选矿机重选，现在已进行到工业实验阶段，但至今没有正式用于出产。