

橡胶用二氧化硅

产品名称	橡胶用二氧化硅
公司名称	山东金海旺化工有限公司
价格	5800.00/吨
规格参数	
公司地址	山东寿光晨鸣路
联系电话	0536-5190321 13721945234

产品详情

特性：

特性：塑料、母粒用白炭黑经特殊加工工艺制造，应用于塑料抗静电母料，开口静电母粒。

产品技术指标：

型号	BT-304	BT-306	普通 超细
指标			
生产工艺 Process	凝胶 法 Aeroge	凝胶 法 Aeroge	沉淀 法 Precipi tated
二氧化硅含 量% Sio2 contect(dry)	99.9	99.9	99.9
平均粒径um	3-4	5-6	5-6

Particle size			
孔容 ml/g	1.6-1.8	1.6-1.8	1.4
Pore volume			
干燥减量% 105 2h	4-5	4-5	4-5
Heating loss			
灼烧减量% 950 2h	5-8	5-8	5-8
Ignition loss			
比表面积 m ² /g	230-250	230-250	180-220
BET			
吸油值 ml/100g	270-280	270-280	270-280
DBP			
PH 值	6.5-7.5	6.5-7.5	6.5-7.5
PH Value			

另，我公司可依据客户要求生产大比重（0.25 g/cm³）二氧化硅

应用范围：高透明塑料薄膜，塑料开口母粒等产品。