

全自动变速箱零部件喷淋清洗干燥机

产品名称	全自动变速箱零部件喷淋清洗干燥机
公司名称	深圳市科圣达超声波自动化设备有限公司
价格	350000.00/台
规格参数	
公司地址	深圳市龙华新区大浪街道浪口二路92号3楼
联系电话	13823746941

产品详情

全自动变速箱零部件喷淋清洗干燥机主要参数

清洗腔尺寸：D1000×H500mm（可根据产品尺寸大小非标定制）喷淋类型：旋转喷淋清洗机

整机材质：内腔不锈钢。喷淋压力：0.4~0.6MPa

全自动变速箱零部件喷淋清洗干燥机清洗工艺流程：上料 喷淋清洗 喷淋漂洗 压缩空气吹水 下料

整机结构：不锈钢框架结构 整机操作系统：PLC+触摸屏或按钮方式。电源：380V,50HZ 全自动变速箱

零部件喷淋清洗干燥机产品特点：独特的拼装式框架结构设计，安装维修方便，造型美观。

适用范围：刀具制造、医疗产品、航空航天、汽车配件制造、磁性材料、变速箱壳体，

航空发动机配件，汽车配件进行高精度清洗

本机型适用于各种机械类零部件无特殊清洗表面（如深孔、内腔等）的小批量多品种的清洗，如汽车、摩托车零部件，电机、水泵零部件，压缩机、柴油机机械维修等零部。工件由圆盘输送小车送入工作区，使带有一定压力和温度的清洗液向工件表面均匀喷射，与此同时，圆盘工作台作轴心旋转，全自动变速箱零部件喷淋清洗干燥机进行旋转清洗，清洗结束后，采用压缩空气吹去清洗表面残留水液，并利用零件自身余温达到初步干燥。也可采用循环热风使零件进一步干燥。

此类型清洗机工作室为一室，主要有 型、 型、 型三个机型。 型即为清洗和吹干； 型为清洗、漂洗和吹干，清漂洗液通过回流控制器使清漂洗液分别回流至各自液箱内； 型为在前面的基础上增加热风循环吹干。该机型按工作台转盘直径来确定其系列，主要有50系列、60系列、80系列、90系列、100系列、120系列、150系列、200系列等。全自动变速箱零部件喷淋清洗干燥机备带旋转机构，清洗腔室，储液槽，循环过滤系统。将工装篮放在旋转机构上，关上盖子，设备自动进行喷淋清洗。

全自动变速箱零部件喷淋清洗干燥机产品特点：1、转动速度可调，平稳可靠。2、温度数字显示，控制指示功能。3、故障自动报警及诊断功能。4、高精度循环过滤、液位保护及报警功能。5、日清洗量大，清洗效果好、人员用工少。

全自动变速箱零部件喷淋清洗干燥机详细说明 厂家力荐隧道通过式超声波喷淋清洗烘干流水线设备，可根据客户汽车冲压零部件产品材质、尺寸大小、处理工艺及清洗量要求按需定做

工艺齐全，适用于大批量、清除汽车冲压零部件产品加工时表面残留的油污、灰尘及其他脏污，并在清洗结束后对汽车冲压零部件产品进行烘干处理。清洗完成后的汽车冲压零部件产品经佳和达特有的高压风切吹水系统及热风循环烘干系统处理后表面干燥无水珠。

全自动变速箱零部件喷淋清洗干燥机通过深入汽车冲压零部件产品材质、规格、处理量要求以及产品表面洁净度、干燥度要求，成功研发汽车冲压零部件批量除油清洗专用隧道通过式超声波喷淋自动清洗烘干流水线系列设备，已为汽车冲压零部件行业各提供设备定制化设计、生产、安装调试服务，备受好评。

专用隧道通过式超声波喷淋自动清洗烘干流水线设备，可持续22小时不间断运作，本设备可根据客户清洗速率要求按需订制，清洗完成后的汽车冲压零部件产品洁净、干燥无水珠。助力汽车冲压零部件产品真正实现环保、节能、批量清洗、烘干。

全自动变速箱零部件喷淋清洗干燥机是汽车冲压零部件产品批量除油清洗、干燥的设备，可根据各类汽车冲压零部件产品的规格、尺寸、清洗数量要求按需设计，一条清洗线可满足几十种甚至百种不同规格的汽车冲压零部件产品批量除油清洗需求，适用于从事多种汽车冲压零部件产品加工的企业。

全自动变速箱零部件喷淋清洗干燥机是一款针对汽车冲压零部件产品特征及冲压加工工艺而专门设计的清洗、干燥设备，具有超声波清洗、喷淋漂洗、过水、高压风机吹水、热风循环烘干等功能，可处理的产品包括冲压汽车锥管、冲压汽车壳体、冲压汽车加强板、冲压汽车隔板、冲压汽车支架、冲压汽车支撑板、冲压汽车加强板、冲压汽车挂钩、冲压汽车衬套、冲压汽车连接板、冲压汽车端片、冲压汽车吊耳、冲压汽车半壳、冲压汽车牵引钩、冲压汽车法兰、冲压汽车隔热罩、冲压汽车油封骨架、汽车底盘及减震系统冲压零部件、汽车发动机和传动系统冲压零部件、汽车门锁系统冲压零部件、汽车天窗系统冲压零部件、汽车座椅系统冲压零部件、进排气管、消声器、操纵装置、防尘罩、制动器及其配件(调整臂、制动底板、制动管等)、散热器、中冷器、机油冷却器、滤清器、滤网等汽车零部件产品表面除油清洗、烘干处理，能有效清除汽车冲压零部件产品表面的附着的油渍等脏污，清洗量大，工作效率高，操作简单方便。