

红蓝琴键式DIP/拨码开关，侧拨开关，拨位开关，dip switch

产品名称	红蓝琴键式DIP/拨码开关，侧拨开关，拨位开关，dip switch
公司名称	慈溪市网通电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省宁波慈溪匡堰工业园区
联系电话	86-057423711358/23700398 13396740068

产品详情

CWT牌 DIP开关广泛应用于计算机主板的超频和无线通讯、广播电视等设备的调频对码及自动化设备的计算机软件编程。

一、（拨码开关）机械性能 1、操作力：800g Max 2、推钮行程：2.00mm

3、使用温度：-20 ~ +70 4、储存温度：-40 ~ +85 二、（拨码开关）材料

1、底座：工程塑料，黑色 2、上盖：工程塑料，红色或蓝色 3、推钮：工程塑料，白色

4、端子：合金铜镀金。

三、（拨码开关）电器性能

1、电器寿命：在电压 2.4 VDC 与电流 2.5 mA 之下测试，可来回拨动 2000 次。

2、开关不常毁换的额定电流：100 mA，耐压 50 VDC。

3、开关经常切换的额定电流：2.5 mA，耐压 2.4 VDC。 4、接触阻抗：(a)初始值最大 50 m Ω ，(b)测试后最大值 100 m Ω 。 5、绝缘阻抗：最小 100 M Ω ，500 VDC。

6、耐压强度：500 VAC / 1分钟。 7、极际电容：最大 5 pF。 8、回路：单接点单选择

四、（拨码开关）焊接和清洗过程： 1、在所有操作过程中，请确保开关在“off”位置。

2、波焊：推荐焊锡温度在 260 $^{\circ}$ C，最多 5 秒钟。

3、手焊：使用 30 瓦烙铁控制温度在 320 $^{\circ}$ C，焊接时间大约 2 秒钟。

4、清洗过程：清洗使用超声波方式，能给予更好效果；

使用蒸汽方式时，温度不可超过 51 $^{\circ}$ C。

五、（拨码开关）包装方式：以上产品皆以 IC 管包装，确保品质优良。

联系方式 公司名称：慈溪市网通电子有限公司 地址：浙江省宁波慈溪匡堰工业园区 邮编：315333

联系人：罗小姐 电话：0574-23618678-0 传真：0574-63535838 QQ：1483100145 MSN：

mail@ccwt.cn 网址：<http://www.ccwt.cn>

期待与您的合作!