

网格布，内墙保温网，外墙保温网，

产品名称	网格布，内墙保温网，外墙保温网，
公司名称	武汉博达巨业工贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市江岸区三阳路32号
联系电话	15717184422 15172472051

产品详情

产品描述

网格布、玻璃纤维网 1、说明

以玻璃纤维机织物为基材，经“博陵”自行研发的玻纤网布涂覆浆特殊处理而成 2、特点：

.布面挺爽、质感丰厚、结点牢固 .耐酸碱、抗老化、高强度

.耐候性好，柔软度可根据施工要求随意调节 3、用途可有效保护保温层受外力冲击而变形，起到软钢筋的作用；同时可有效避免抹灰层整体表面张力不均或外力引起的开裂，起到良好的增强作用.

镀锌、浸塑电焊网 电焊网系选用优质铁丝，通过精密的自动化机械技术加工制成，网面平整，结构坚固，整体性强，即使局部裁截或局部承受压力也不致发生松劲现象，电焊网成型后进行镀锌（热镀）耐腐蚀性好，具有一般铁丝网不具备的优点。电焊网可用作家禽笼、盛蛋筐、通道围栏、排水槽、门廊防护栏、防鼠网、机械防护罩、家畜及植物围栏、栅架等,广泛应用于工业、农业、建筑、运输、采矿等行业。品种有镀锌、涂塑两种。建筑安全网、建筑防护网、防护网、安全网

特点:1、网目密度高，普通立式安全网不小于800目100平方厘米，而本产品网目密度高达2000目/100平方厘米。因而可以阻挡碎石，砖块等底部面积有100平方厘米以下物体的坠落，其安全性能远大于其它同类产品。 2、采用直链多门结构的特殊编结方法，即由一组直链线圈和另一组贯穿三个直线链线圈的往复圈所构成的网目。其网结牢固不打滑，网目不易变形，网体尺寸稳定；

牢固耐用，挺刮轻便，价格也低于普通安全网。

3、透气性好，并且不影响采光，可实现封闭式作业，美化施工现场。建筑保温钉、不锈钢钉、铁钉 新产品打入式膨胀保温钉主要型号为：10*80, 10*90, 10*100, 10*110, 10*120, 10*140, 10*160, 10*180, 10*200, 10*220等，产品样式主要是用于比较流行的出口外销，性能质量绝对保证。价格合理！刚开发的新磨具。塑料膨胀保温钉特点：采用高强超韧尼龙/PE/PP等精制而成，其尾部设有螺丝自攻性膨胀结构，可以更好地把材料固定在墙体上，而且施工方便快捷，特别适合钢筋混凝土墙和实心墙体，耐久性和耐老化性较好，可在 -40 至 + 70 的温度环境中保持长期稳定。根据保温层厚度的不同，分为多种规格。主要用于外墙外保温系统中保温板的固定，适用于各类墙体材料，如混凝土、实心 and 空心墙体等，耐厚性好，耐震动、抗风化、抗断裂，牢固持久。本厂生产的保温钉在房屋的保温层中广泛使用。具有抗老化、抗温度骤变，防腐，耐寒耐热；承载力高，高承压、抗拉性能好；加载后不容易变形、防潮、缓振、吸收噪音和良好的绝缘性等特点。安装简便，锤击即可，不需要特殊的安装工具。尼龙/PE/PP等材质传热性能低，冬季没有冷桥，高效节能。建筑钢板网、保温钢板网

材质：不锈钢、冷热钢板、铜板、PVC板膜等。编织种类：冲压而成。

特点：坚固耐用，外形美观大方。用途：主要用于土木建筑批水泥，机械设备的防护，工艺品制造，高档音箱网罩。高速公路护栏，体育场所围网，马路绿化带防护网。农科部门试验场地的防护与小型矿石的筛选等。 企业网:www.bolingsiwang.com 电话:027-82730063 手机:13507151663