

中兴ZXDU68B301技术电源参数

产品名称	中兴ZXDU68B301技术电源参数
公司名称	山东路飞电源科技有限公司
价格	100.00/台
规格参数	中兴:嵌入式电源 型号:中兴ZXDU68B301 数量:3000
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19号二楼231（注册地址）
联系电话	13181733620

产品详情

中兴ZXDU68B301技术电源参数

ZXDU68 B301 (V5.0R10M01) 是采用三相五线交流输入，输出-48VDC的嵌入式共用直流电源系统。满配置6个ZXD3000(V5.5)整流器，额定输出功率18kW。外形尺寸14U高、19英寸宽。2、产品资料可实现4个租户共站的场景；可单独计量每个租户的直流电量和用电比例；可实现多租户的分时下电功能；整流器峰值效率高达96.3%；额定负载条件下的效率 95%；适用85VAC ~ 295VAC的宽单相电压范围，电网适应性强；节能模式下，监控单元根据负载功率的变化自动休眠冗余的整流器或唤醒休眠中的整流器。休眠中的整流器功耗不大于4W，节省能耗；标配USB口，支持U盘批量设置参数、拷贝历史记录和升程序；灵活的监控组网：提供输入/输出干接点、RJ45以太网接口、RS232通信接口、RS485通信接口，满足Tel net、HTTP、FTP和SNMP组网需求。

产品版本号：ZXDU68 B301 (V5.0R10M01) 系统容量：满配置6个ZXD3000 (V5.5) 整流器，额定输出功率18kW系统效率：峰值效率 95.5%；额定负载下的效率 94.5%MTBF： 3.2 × 10⁵ h交流配电输入制式：三相五线制 (L1/L2/L3/N/PE) 输入电压范围：额定相电压：220V；相电压范围：85V ~ 295V输入频率范围：45 Hz ~66 Hz大输入电流：96A交流防雷：C交流输入：两路：2 × 63A/4P空开，手动机械互锁交流备用输出：九路：5 × 16A + 4 × 10A空开直流配电输出电压：-53.5VDC (-42VDC~-58VDC通过监控单元连续可调) 稳压精度： 0.5%直流防雷：防雷通流量为I_{max}=15kA(8/20 μs)电池输入：四路：4 × 125A空开直流负载输出 (租户1) :LLVD1：1 × 125A + 1 × 16A + 1 × 6A空开BLVD：1 × 25A空开直流负载输出 (租户2) :LLVD1：1 × 125A + 1 × 16A + 1 × 6A空开BLVD：1 × 25A空开直流负载输出 (租户3) :LLVD1：1 × 125A + 1 × 16A + 1 × 6A空开BLVD：1 × 25A空开直流负载输出 (租户4) :LLVD1：1 × 63A空开BLVD：2 × 10A空开