

## PTFE衬里储罐 钢衬四氟储罐

|      |                                    |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | PTFE衬里储罐 钢衬四氟储罐                    |
| 公司名称 | 无锡鸿氟防腐设备有限公司                       |
| 价格   | 1600.00/件                          |
| 规格参数 | 品牌:鸿氟<br>型号:HF-08<br>外形尺寸:根据客户需求设计 |
| 公司地址 | 无锡市滨湖区胡埭镇环镇北路6号18号楼-5-127          |
| 联系电话 | 18961080510                        |

### 产品详情

PTFE衬里储罐 钢衬四氟储罐 是化工行业不可缺少的防腐蚀设备，可用于生产加工、贮存产品。四氟内衬一般厚度有：3mm、4mm、5mm，国产四氟储罐多层3mm内衬板，具体厚度根据使用介质、温度来决定。四氟板衬里有一定的收缩性，能衬里一些复杂的异形管件。内衬四氟储罐 四氟防腐储罐 目前均以碳钢、不锈钢为基体，再内衬氟化物，取得了一定的防腐效果，避免了设备、容器的腐蚀。

无锡鸿氟防腐设备有限公司，定制加工各种PTFE衬里储罐 钢衬四氟储罐厂家，公司产品加工方式可以分为:设计、销售、防腐技术的转让、现场加工、定制加工、来料加工等！四氟储罐生产工艺如下：

- 1.罐体按图纸制作成型
- 2.对完工的钢衬四氟储罐进行内表面的喷砂处理，（注：喷砂一定要用铁砂来喷）
- 3.对原材料四氟板进行两次的钠化处理
- 4.在四氟板上和储罐表面上刷两遍胶水，一定要刷均匀
- 5.四氟贴板：贴板时，把四氟板烤热，再用的工具，用人工施力，将四氟板平整的推覆在设备表面上
- 6.把两块四氟板拼接的地方修成V形的坡口
- 7.用PFA圆带将坡口进行焊接，然后将焊接好的圆带与四氟板铲平，再用宽的PFA焊带焊接
- 8.用15kv电火花检测仪对设备进行整体检验

四氟储罐特点：

- 1.四氟板材密度高，抗渗透性强。
- 2.有良好的耐腐蚀性能
- 3.机械强度与钢管相同
- 4.卫生无毒、不积垢、不滋生微生物、保证流体品质
- 5.不受储罐大小和形状的限制.
- 6.大、小型的储罐和储槽均可作衬里，不受任何限制。
- 7.无法运输的大型储罐可以到现场施工。
- 8.局部损坏了可以现场修补,修复后可达到新的技术指标。

PTFE衬里储罐 钢衬四氟储罐 定制加工厂家，无锡鸿氟防腐设备有限公司成立于2022年4月22日，位于江苏省无锡市惠山区石塘湾镇，公司自成立以来，积极的引进人才，在设计和生产防腐设备上经验丰富、工艺成熟，生产的防腐设备无论是外观上还是质量上深得客户喜爱，因此，我们的回头客也很多，如果质量上不得客户认可，他们又怎么会再次购买我们的产品呢。不过我们还是会继续生产出既能让客户减少成本支出、质量又符合客户要求的防腐设备；这一点大家可以放心，无论市场上的价格怎么抬高，我们的价格始终保持不变，而且是在保证设备质量的前提下。

（注：图片仅供参考，详情请致电无锡鸿氟防腐设备有限公司！！！！）