

# 进口高韧性高耐磨高速钢M35

产品名称	进口高韧性高耐磨高速钢M35
公司名称	高新技术产业开发区宏德金属材料商行
价格	.00/个
规格参数	规格:齐全 材质:M35 产地/厂家:进口
公司地址	中国重庆市九龙坡区石桥铺石新路33号
联系电话	86 023 86503630 15223150879

## 产品详情

规格 齐全 材质 M35  
产地/厂家 进口

国芬可乐m35高耐磨高韧性通用高速钢

特性高耐磨，高韧性，高抗压强度之通用高速钢高耐磨耗，耐高压，耐烧结

主要成份

c	cr	mn	si	mo	v	ni	w
0.85	4.15	0.35	0.25	5.30	2.05	co/5.00	6.50

淬硬温度1220-12401230-1250

硬度 63 64

退火温度：840-860

去应力退火：720-760

淬火温度：1200-1235

淬火冷却介质：盐浴600 以下，也可用油冷或空冷正常回火温度：540-560淬回火洛氏硬度：64-67

特性：钨钼系一般含钴高速钢，红硬性、高温硬度、耐磨性均较w6mo5cr4v2要高，钢的切削性能较好，但强度和冲击韧性较低，热加工及热处理时，易于氧化脱碳。

用途：用于制作高速切削机床的刀具和要求耐高