

钢衬四氟储罐 衬四氟防腐设备

产品名称	钢衬四氟储罐 衬四氟防腐设备
公司名称	无锡鸿氟防腐设备有限公司
价格	1600.00/件
规格参数	品牌:鸿氟 型号:HF-08 外形尺寸:根据客户需求设计
公司地址	无锡市滨湖区胡埭镇环镇北路6号18号楼-5-127
联系电话	18961080510

产品详情

无锡鸿氟防腐设备有限公司生产销售钢衬四氟储罐 衬四氟防腐设备厂家，钢衬四氟储罐具有：耐腐蚀性能好，耐高温，耐磨润滑性好，整体性好、寿命长等特点。其中耐腐蚀性能好，耐高温是四氟的特点。聚四氟乙烯F4（PTFE）几乎能耐任何无机有机溶剂、强酸强碱、氧化剂等化学品；使用温度为-60-200℃，是一般塑料所达不到的，衬里层可耐压力和真空；钢衬PTFE储罐 四氟储罐可根据客户提供的图纸进行定制加工

钢衬四氟储罐性能：

四氟储罐介质工作温度：-100 ~250

四氟储罐介质工作压力：正压0.6Mpa ~ 2.5Mpa,常温下负压为70Kpa.

硝酸和王水的腐蚀，它可以长期在230 ~ 250 温度下工作。

钢衬四氟储罐 衬四氟防腐设备 生产工艺:

将活化过的四氟乙烯板用特种进口胶，将四氟乙烯牢牢的粘在钢坯或水泥上，该胶水有很强的结合力，可以保证衬里不起不脱壳，保证设备长期稳定的使用，四氟板与四氟板之间用四氟焊接设备、PFA焊条和焊带，各焊一次，施焊工艺如下：实施焊接前将被粘产品的表面用乙烯布和溶液将其清洗干净，然后在晾干后那样才能去实施焊接的步骤。若采用对接焊或加强型对接焊需对工件焊接面做一个坡口的处理，一般采用“v”型或“X”型坡口，这也是为我们的焊接带来了一定的方便，契合度更高。

采购钢衬四氟储罐 衬四氟防腐设备 无锡鸿氟防腐设备有限公司有焊接内衬、紧衬、滚涂、喷涂、模压多种加工工艺，多种材质（PTFE、PVDF、PFA、ETFE、PE、PO）供用户选择，可根据用户的图纸要求

制作多规格的内衬防腐设备、反应釜、储罐（立式、卧式）塔器、容器、管道、管配件等系列产品。欢迎选购！！！！