## 钢衬四氟储罐 衬四氟防腐设备

| 产品名称 | 钢衬四氟储罐 衬四氟防腐设备                     |
|------|------------------------------------|
| 公司名称 | 无锡鸿氟防腐设备有限公司                       |
| 价格   | 1600.00/件                          |
| 规格参数 | 品牌:鸿氟<br>型号:HF-08<br>外形尺寸:根据客户需求设计 |
| 公司地址 | 无锡市滨湖区胡埭镇环镇北路6号18号楼-5-127          |
| 联系电话 | 18961080510                        |

## 产品详情

无锡鸿氟防腐设备有限公司生产销售钢衬四氟储罐 衬四氟防腐设备厂家,钢衬四氟储罐具有:耐腐蚀性能好,耐温高,耐磨润滑性好,整体性好、寿命长等特点。其中耐腐蚀性能好,耐温高是四氟的的特点。聚四氟乙烯F4(PTFE)几乎能耐任何无机有机溶剂、强酸强碱、氧化剂等化学品;使用温度为-60-200,是一般塑料所达不到的,衬里层可耐压力和真空;钢衬PTFE储罐 四氟储罐可根据客户提供的图纸进行定制加工

## 钢衬四氟储罐性能:

四氟储罐介质工作温度:-100 ~250

四氟储罐介质工作压力:正压0.6Mpa~2.5Mpa,常温下负压为70Kpa.

硝酸和王水的腐蚀,它可以长期在230~250温度下工作。

## 钢衬四氟储罐 衬四氟防腐设备 生产工艺:

将活化过的四氟乙烯扳用特种进口胶,将四氟乙烯牢牢的粘在钢坯或水泥上,该胶水有很强的结合力,可以保证衬里不起不脱壳,保证设备长期稳定的使用,四氟板与四氟板之间用四氟焊接设备、PFA焊条和焊带,各焊一次,施焊工艺如下:实施焊接前将被粘产品的表面用乙烯布和溶液将其擦洗干净,然后在晾干后那样才能去实施焊接的步骤。若采用对接焊或加强型对接焊需对工件焊接面做一个坡口的处理,一般采用"v"型或"X"型坡口,这也是为我们的焊接带来了一定的方便,契合度更高。

采购钢衬四氟储罐 衬四氟防腐设备 无锡鸿氟防腐设备有限公司有焊接内衬、紧衬、滚涂、喷涂、模压多种加工工艺,多种材质 ( PTFE、PVDF、PFA、ETFE、PE、PO ) 供用户选择,可根据用户的图纸要求

制作多规格的内衬防腐设备、反应釜、储罐(立式、卧式)塔器、容器、管道、管配件等系列产品。欢迎选购!!!