

西门子FC9342联动控制盘卡

产品名称	西门子FC9342联动控制盘卡
公司名称	盐城众安消防设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:西门子 型号:FC9342 产地:北京
公司地址	盐城市嘉元广场东区幢北1518室
联系电话	0515-88779233 18962006835

产品详情

西门子FC9342联动控制盘卡

一，产品详情

FC9342联动控制盘(中国生产)，用于重要设备(如消防泵、风机等)的自动控制及手动操作。共有6路可控制输出，用于控制现场消防设备，输出容量:每路DC28V/ 40mA; 6点设备动作反馈输入。输出控制信号可以是脉冲信号或者电平信号。可以直接嵌入式安装在壁挂机箱上(多1个);也可以通过6U面板安装到机柜或琴台上，每个6U面板可多配置3个FC9342操作盘。控制线路具有短路、开路检测功能。各路“启动”、“故障”

以及“回答”信号在面板上均有显示并有相应的声音提示。有“试灯”和“手/自动切换”功能。

FC9342联动控制盘(中国生产)

二，特性

用于重要设备(如消防泵、风机等)的自动控制及手动操作。

共有6路可控制输出，用于控制现场消防设备，输出容量:每路DC28V/ 40mA; 6点设备动作反馈输入。

输出控制信号可以是脉冲信号或者电平信号。

可以直接嵌入式安装在壁挂机箱上(多1个);也可以通过6U面板安装到机柜或琴台上，每个6U面板可多配置3个FC9342操作盘。

控制线路具有短路、开路检测功能。

各路“启动”“故障”以及“回答”信号在面板上均有显示并有相应的声音提示。

有“试灯”和“手/自动切换”功能。

三，参数

工作电压24 ~ 29V

静态电流60mA

大电流280mA

工作温度0 ~ +50 ° C

贮存温度-20 ~ +60 ° C

工作湿度相对湿度 95%

每路输出负载范围800 ~ 3.5K2

安装尺寸.上柜式6U面板

上柜式6U面板安装套件: