

西门子ZA9341A联动控制盘

产品名称	西门子ZA9341A联动控制盘
公司名称	盐城众安消防设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:西门子 型号:ZA9341A 产地:北京
公司地址	盐城市嘉元广场东区幢北1518室
联系电话	0515-88779233 18962006835

产品详情

西门子ZA9341A联动控制盘

一，产品详情

ZA9341A联动控制盘(中国生产)，用于重要设备(如消防泵、风机等)的自动控制及手动操作。共有8路可控制输出，用于控制现场消防设备,输出容量:每路DC28V/40mA; 8点设备动作反馈输入。输出控制信号可以是脉冲信号或者电平信号。安装于BCH1950双琴台或者Rack/WG控制柜上。控制线路具有短路、开路检测功能。各路“启动”、“故障”以及“回答”信号在面板上均有显示并有相应的声音提示。有“试灯”和“消音”功能。拨码开关的前五位定义本控制器的地址;第七、八位定义该联动盘的输出模式。ZA9341A联动控制盘(中国生产)

二，特性

用于重要设备(如消防泵、风机等)的自动控制及手动操作。

共有8路可控制输出，用于控制现场消防设备，输出容量:每路DC28V/40mA; 8点设备动作反馈输入。

输出控制信号可以是脉冲信号或者电平信号。

安装于BCH1950双琴台或者Rack/WG控制柜上。

控制线路具有短路、开路检测功能。

各路“启动”、“故障”以及“回答”信号在面板上均有显示并有相应的声音提示。

有“试灯”和“消音”功能。

拨码开关的前五位定义本控制器的地址;第七、八位定义该联动盘的输出模式。

三, 参数

工作电压: 24 - 29V

静态电流: 25mA

大电流: 76mA

工作温度: 0 - +50 ° C

贮存温度: -20 - +60 ° C

工作湿度相对湿度: 95%

每路输出负载范围: 3000- 4K

安装尺寸: 上柜式3U面板