

# 中山建设用砂放射性检测 云母含量检测

产品名称	中山建设用砂放射性检测 云母含量检测
公司名称	广州国检中心（运输鉴定、危险特性分类鉴定） 部门
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道东1号(2号 厂房)1楼自编102房（注册地址）
联系电话	13609641229 13609641229

## 产品详情

### 建设用砂放射性检测 云母含量检测

建筑用沙(砂)检测单位 常规项目检测检测范围：水洗河沙，混凝土用河沙，建筑用河砂等。检测项目：质量检测，成分检测，氯离子，含盐量，含泥量，放射性检测等。建筑用砂及常规检测项目：表观密度、堆积密度和紧密密度、细度模数、含泥量、泥块含量、云母含量、有机物含量、轻物质含量、含水率、吸水率。检测标准：《建设用砂》（gb/t14684-2011）建筑用砂分为：粒度小于4.75毫米，细度模数 $3.7 \sim 1.6$ 的细集料。以石英颗粒为主夹有少量岩屑与泥质的河、湖、海成的碎屑沉积物，称天然砂；硬质且未风化岩石的人工机械破碎物，称机制砂；上两者的混合物，称混合砂。机制砂和混合砂又统称为人工砂。75%的砂用作混凝土集料混凝土是以水泥、水、砂和粗集料卵石混合后硬化而成的人造石材，其中砂的用量约占30%~60%。另外还用以制灰砂砖、建筑砂浆。作为细集料的砂的质量和技术要求有：颗粒级配、含泥（石粉）量和泥块含量、细度模数、坚固性、轻物质含量、碱集料反应、亚甲蓝值七项。放射性云母含量亚甲蓝MB值含泥量石粉含量(机制砂)质量损失(浸泡法)坚固性压碎指标值堆积密度紧密密度表观密度空隙率.有机物含量氯化物(氯离子)含量泥块含量硫化物及硫酸盐含量贝壳含量轻物质含量颗粒级配(含细度模数)含水率饱和面干吸水率