

承接环氧耐磨地坪施工颜色任选价格18

产品名称	承接环氧耐磨地坪施工颜色任选价格18
公司名称	上海嘉柏丽实业有限公司
价格	20.00/平方米
规格参数	平整度:平 基层强度:强 耐酸碱性:耐
公司地址	中国上海市嘉定区嘉定区南翔纬五路2-15号
联系电话	86 021 51996895 18917877387

产品详情

平整度	平	基层强度	强
耐酸碱性	耐	耐磨性	好
耐冲压性	佳	铅笔硬度	2h

环氧耐磨地坪以环氧树脂、耐磨颜料、填料、增韧剂及溶剂组成的地坪漆均匀的滚涂在地面表层形成一种具有装饰性、水晶效果、持久耐用，附着力强，防霉菌，不起灰尘，耐磨性好，耐腐蚀等特点。

环氧耐磨地坪施工工艺：

- 1、地面处理:依据地面状况做好打磨、修补、除污、除尘；
- 2、环氧底漆:采用渗透性及附着力特强环氧底漆滚涂，增强附着力；
- 3、环氧腻子:将环氧双组份加入适量腻子粉，用镬刀将其涂布；
- 4、环氧色漆:用环氧色漆滚涂；
- 5、环氧面漆:用环氧面漆滚涂，使地面光亮耐磨